



Separador TAP / Derivación -10 dB / 575-6000 MHz / 50 Ohm / N Hembra / Aislamiento ≥29 dB

SKU: 859-119    Marca: WILSONPRO / WEBOOST    Categoría: Amplificadores de Señal Celular (AdSC)

\$1,731.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width:100%;margin:0 auto;font-family:sans-serif;line-height:1.6;color:inherit;background-color:transparent;'><div style='margin-bottom:30px;'><p style='text-align:justify;font-size:16px;color:inherit;opacity:0.9;'>El separador TAP de -10 dB está diseñado para sistemas de distribución de señal celular en los que las antenas interiores se despliegan a distancias variables respecto al amplificador principal. Su derivación asimétrica permite compensar las pérdidas introducidas por tramos de coaxial de longitudes desiguales, asegurando un nivel de potencia uniforme en cada antena. Opera de forma continua en el rango de 575 a 6000 MHz, ofreciendo compatibilidad nativa con tecnologías 2G, 3G, 4G, LTE y 5G. El dispositivo proporciona un aislamiento entre puertos mayor o igual a 29 dB dentro de la banda de 575 a 2700 MHz, reduciendo interferencias cruzadas. Con impedancia nominal de 50 ohm e interfaces N hembra, facilita su integración en infraestructuras de radiofrecuencia estándar. </p></div><div style='margin-bottom:30px;'><h3 style='margin-top:0;margin-bottom:12px;font-size:18px;color:inherit;opacity:0.9;border-bottom:1px solid rgba(150,150,150,0.3);padding-bottom:8px;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left:20px;color:inherit;opacity:0.9;'><li>Separador TAP con derivación fija de -10 dB</li><li>Rango de frecuencia: 575 MHz a 6000 MHz</li><li>Compatible con redes 2G, 3G, 4G, LTE y 5G</li><li>Aislamiento entre puertos: ≥29 dB (575 MHz - 2700 MHz)</li><li>Impedancia: 50 Ohm</li><li>Conectores: N hembra</li><li>Función: compensación de pérdidas por cable para nivelación de señal</li></ul></div><div style='display:flex;flex-wrap:wrap;gap:20px;margin-bottom:30px;'><div style='flex:1;min-width:260px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:6px;padding:16px;background-color:transparent;color:inherit;'><h3 style='margin-top:0;margin-bottom:12px;font-size:18px;color:inherit;opacity:0.9;border-bottom:1px solid rgba(150,150,150,0.3);padding-bottom:8px;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left:20px;list-style-type:disc;color:inherit;opacity:0.8;'><li>Tipo de dispositivo: Separador TAP</li><li>Derivación: -10 dB</li><li>Rango de frecuencia: 575 - 6000 MHz</li><li>Aislamiento: ≥29 dB @ 575 - 2700 MHz</li><li>Tecnologías soportadas: 2G, 3G, 4G, LTE, 5G</li><li>Aplicación: Balance de potencia en antenas a distancias variables</li></ul></div><div style='flex:1;min-width:260px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:6px;padding:16px;background-color:transparent;color:inherit;'><h3 style='margin-top:0;margin-bottom:12px;font-size:18px;color:inherit;opacity:0.9;border-bottom:1px solid rgba(150,150,150,0.3);padding-bottom:8px;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='padding-left:20px;list-style-type:disc;color:inherit;opacity:0.8;'><li>Impedancia nominal: 50 Ohm</li><li>Conectores: N hembra</li><li>Configuración: Distribución pasiva multibanda</li></ul></div><div style='flex:1;min-width:260px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:6px;padding:16px;background-color:transparent;color:inherit;'><h3 style='margin-top:0;margin-bottom:12px;font-size:18px;color:inherit;opacity:0.9;border-bottom:1px solid rgba(150,150,150,0.3);padding-bottom:8px;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left:20px;list-style-type:disc;color:inherit;opacity:0.8;'><li>Información no especificada en las especificaciones disponibles</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                               |
|------------------|-----------------------------------------------|
| Característica 1 | Banda ancha multired 575-6000 MHz             |
| Característica 2 | Compatible 2G/3G/4G/LTE/5G                    |
| Característica 3 | Pérdida de inserción ?1.1 dB mínima           |
| Característica 4 | Aislamiento ?29 dB en 575-2700 MHz            |
| Característica 5 | Compensación de pérdida por longitud de cable |
| Característica 6 | Nivel uniforme de señal en múltiples antenas  |