



Separador TAP -7 dB con rango de frecuencia de 700 a 2500 MHz. Ideal para separar las antenas a diferentes longitudes de cable coaxial. 50 Ohm. Conectores N Hembra.

SKU: 859-114 Marca: WILSONPRO / WEBOOST Categoría: Montajes y Divisores

\$1,216.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Características Separador TAP -7 dB con rango de frecuencia de 700 a 2500 MHz 50 Ohm con conectores N Hembra Para uso en sistemas de distribución de señal para dividir la señal amplificada para múltiples antenas internas Rendimiento de señal de baja pérdida con una derivación de -7 dB Proporciona salidas con distintos niveles para compensar las diferencias de pérdida en las longitudes de los cables Para que el nivel que llega a las antenas sea uniforme Especificaciones Modelo: 859-907 Conectores: N hembra Dimensiones: 10.79 x 15.24 x 5.71 cm Rango de Frecuencia: 700-2500 MHz Impedancia: 50 Ohm Peso: 0.34 kg Pérdida: 7 dB en separación y 1.2 dB de paso

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compensación de pérdidas por longitud de cable
Característica 2	Salidas con niveles uniformes en antenas
Característica 3	Baja pérdida de paso de 1.2 dB
Característica 4	Conectores N hembra de alta compatibilidad
Característica 5	Carcasa compacta para espacios reducid
Característica 6	Operación estable en bandas celulares