



Subwoofer Amplificado / 10 Pulgadas / 350 W RMS / Clase D / Puertos Acústicos Duales / Conectividad Inalámbrica / Perfil Bajo

SKU: SXSUB Marca: VSSL Categoría: Home Theater

\$15,364.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El subwoofer SXSUB de la serie SX es un sistema de graves amplificado diseñado para integrarse en configuraciones de audio envolvente profesionales y residenciales. Incorpora un amplificador digital Clase D de 350 W RMS con capacidad de 400 W peak, alimentando un woofer de 10 pulgadas con estructura honeycomb y puertos acústicos duales sintonizados para optimizar la extensión y precisión de la respuesta de graves. La conectividad inalámbrica permite su emparejamiento directo con la barra de sonido de la serie SX y hasta dos parlantes SX, conformando un sistema Dolby Digital 5.1 sin cableado adicional. Alternativamente, dispone de entrada LFE para integración con barras de sonido existentes. Todo el procesamiento de señal —filtros, ecualización activa y alineación de tiempo— se realiza mediante DSP digital, garantizando una reproducción sin pérdidas. Su chasis de perfil bajo admite múltiples orientaciones de colocación, facilitando la instalación en espacios reducidos o bajo mobiliario.

Características Generales

- Amplificador digital Clase D:** 350 W RMS / 400 W peak
- Puertos acústicos duales sintonizados**
- Respuesta de frecuencia:** desde 25 Hz
- Conectividad inalámbrica** con barra de sonido SX y parlantes SX
- Conectividad** con barra de sonido SX y parlantes SX
- Entrada LFE** para integración con barras de sonido existentes
- Diseño de perfil bajo** con múltiples orientaciones de instalación

Desempeño de Audio

- Potencia RMS:** 350 W
- Potencia peak:** 400 W
- Woofer:** 10" honeycomb
- Procesamiento:** DSP digital (filtro, ecualización activa, alineación de tiempo)
- Formato:** Perfil bajo
- Orientaciones de instalación:** Múltiples

Conexión inalámbrica: Barra de sonido SX, parlantes SX (hasta 2 unidades)

Configuración compatible: Sistema envolvente Dolby Digital 5.1

Contenido del Paquete

- Subwoofer SXSUB serie SX
- Documentación de instalación y configuración

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Amplificador digital Clase D de 350 W RMS y 400 W peak
Característica 2	Woofer de 10" con puertos acústicos duales sintonizados
Característica 3	Conectividad inalámbrica con barra de sonido SX y parlantes SX
Característica 4	Respuesta de frecuencia extendida desde 25 Hz
Característica 5	Procesamiento DSP para filtro, ecualización y alineación de tiempo
Característica 6	Diseño de perfil bajo con múltiples orientaciones de instalación