



Servidor con IP-PBX 3CX integrado con 3 ranuras para módulos E1, GSM 2G y 3G, FXS/FXO, hasta 46 canales y soporta hasta 128 llamadas simultáneas

SKU: UMGSERVER300X Marca: KHOMP Categoría: Conmutadores IP

\$23,788.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px;'>UMG SERVER 300 X es un servidor con el software 3CX previamente instalado, unicamente requiere la licencia, a su vez integrado por una UMG Modular 300 configurable con diferentes interfaces de telefonía.</p> <p style='margin-bottom: 15px;'>Cuenta con capacidad de procesar hasta 46 llamadas simultáneas, divididas en 3 ranuras para cualquier combinación entre las interfaces E1, GSM 2G y 3G, FXO o FXS.</p> </div> <!-- Sección de características del gateway --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características y Ventajas del Gateway Incorporado</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modularidad: 3 ranuras para la combinación deseada : <ul style='margin-left: 25px; margin-top: 5px; margin-bottom: 10px;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>1 E1 (30 canales) <li style='margin-bottom: 5px;'>2 GSM (hasta 6 canales GSM), que pueden ser: <ul style='margin-left: 25px; margin-top: 5px; margin-bottom: 10px;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>2G Quad Band: 850/900/1800/1900 MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>3G Six Band: 800/850/900/1700/1900/2100 MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>4 FXO (hasta 12 FXO) <li style='margin-bottom: 5px;'>8 FXS (hasta 24 FXS) <li style='margin-bottom: 5px;'>Máximo de 46 canales por producto <li style='margin-bottom: 5px;'>2 puertos Ethernet Giga <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión con hasta 2 diferentes operadoras VoIPs <li style='margin-bottom: 5px;'>Hasta 10 cuentas VoIP <li style='margin-bottom: 5px;'>Canales VoIP: 1 canal SIP para cada canal TDM, con un máximo de 46 canales SIP en total <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con G.711 (A-law y μ -law), G.729A y T.38 (fax) </div> <!-- Sección de especificaciones del servidor interno --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Principales Características y Ventajas del Servidor Interno Hardware</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Placa madre IPX1800G2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Procesador Intel Celeron J1800 Dual Core 2.41 GHz 64 bits <li style='margin-bottom: 5px;'>2 GB de memoria RAM con crecimiento hasta 8 GB <li style='margin-bottom: 5px;'>120 GB de SSD <li style='margin-bottom: 5px;'>Fuente de alimentación: Entrada: 100-240V 50/60Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo máximo de energía: 150W <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones del appliance: 21,1 x 4,5 x 18,2 cm <li style='margin-bottom: 5px;'>Módulo estándar de 1U para rack de 19 pulg </div> <!-- Sección de especificaciones físicas y eléctricas --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones físicas y eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fuente de alimentación: Entrada: 100-240V 50/60Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo máximo de energía: 150W <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones del appliance: 21,1 x 4,5 x 18,2 cm <li style='margin-bottom: 5px;'>Módulo estándar de 1U para rack de 19 pulg </div> <!-- Sección de modelo de aplicación --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Modelo de aplicación</h3> <!-- Imagen --> <div style='margin: 20px 0;'> </div> <p style='margin-top: 20px; margin-bottom: 15px;'>Rendimiento con IP-PBX 3CX</p> <p style='margin-bottom: 15px;'>Pruebas realizadas con UMGSERVER300DY y 3CX
 MotherBoard IPX 1800 G2
 CPU Intel Celeron J1800 Dual Core 2.41GHz 64-bits
 Memory 4GB
 HD 16GB SSD
 Debian 8 - 3CX PRO 15.5.3849.1</p> </div> <!-- Sección de pruebas --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Resultados de pruebas</h3> <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; color: inherit;'>Prueba 1</h4> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Llamadas entrantes a través de troncales SIP enviadas a Grupos de Timbrado (256 extensiones registradas). <li style='margin-bottom: 5px;'>Troncal SIP con códec G711. <li style='margin-bottom: 5px;'>Extensiones con G711 Codec. <li style='margin-bottom: 5px;'>Grabando todas las llamadas. <p style='margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;'>Resultado: 150 Llamadas simultáneas</p> <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; color: inherit;'>Prueba 2</h4> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Llamadas entrantes a través de troncales SIP enviadas a Grupos de Timbrado (128 extensiones registradas). <li style='margin-bottom: 5px;'>Troncal SIP con códec G711. <li style='margin-bottom: 5px;'>Extensiones con G729 Codec. <li style='margin-bottom: 5px;'>Grabando todas las llamadas. <p style='margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;'>Resultado: 64 Llamadas simultáneas</p> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Software 3CX integrado listo para usar
Característica 2	Soporta hasta 128 llamadas simultáneas
Característica 3	Hasta 46 canales TDM configurables
Característica 4	3 ranuras modulares para interfaces de telefonía
Característica 5	Procesador Intel Celeron J1800 dual core
Característica 6	Diseño compacto 1U para rack 19"