



Servidor Rack / 12 Bahías / 2U / Hasta 216 TB (expansible a 432 TB) / Rendimiento 3,500/1,700 MB/s / 10GbE / Fuentes Redundantes / Alta Disponibilidad

SKU: RS2423+ Marca: SYNOLOGY Categoría: Almacenamiento NAS / SAN / eSATA

\$94,627.37

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El RackStation RS2423+ es un servidor NAS empresarial en formato rack 2U diseñado para entornos de alta demanda que requieren rendimiento sostenido y disponibilidad continua. Su arquitectura de 12 bahías soporta hasta 216 TB de capacidad nativa, expandible a 432 TB mediante unidades de expansión, permitiendo crecimiento escalonado según las necesidades de almacenamiento de la organización. El rendimiento secuencial de 3,500 MB/s en lectura y 1,700 MB/s en escritura lo posiciona para workloads de virtualización, bases de datos y servicios de archivos concurrentes. La conectividad 10GbE integrada, complementada con puertos 1GbE, facilita la transición de infraestructuras de red existentes. Las fuentes de alimentación duales redundantes e intercambiables en caliente eliminan puntos únicos de fallo eléctrico, mientras que el soporte para configuraciones todo-flash e híbrido permite optimizar el balance entre costo, rendimiento y capacidad según el perfil de acceso de los datos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Rendimiento secuencial: 3,500 MB/s lectura / 1,700 MB/s escritura<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Capacidad máxima: 216 TB (expansible a 432 TB con unidades de expansión)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Factor de forma: Rack 2U con 12 bahías para unidades SATA/SAS<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Conectividad de red: Puerto 10GbE integrado + puertos 1GbE<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Alimentación: Fuentes duales redundantes intercambiables en caliente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Soporte de almacenamiento: Configuraciones todo-flash e híbrido<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>• Disponibilidad: Arquitectura de alta disponibilidad para centros de datos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0;*>• Lectura secuencial: 3,500 MB/s<li style='padding: 6px 0;*>• Escritura secuencial: 1,700 MB/s<li style='padding: 6px 0;*>• Bahías de unidades: 12 (SATA/SAS)<li style='padding: 6px 0;*>• Capacidad máxima interna: 216 TB<li style='padding: 6px 0;*>• Capacidad máxima con expansión: 432 TB<li style='padding: 6px 0;*>• Tipos de almacenamiento soportados: Todo-flash, híbrido</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0;*>• Factor de forma: Rack 2U<li style='padding: 6px 0;*>• Fuentes de alimentación: Duales, redundantes<li style='padding: 6px 0;*>• Intercambio en caliente: Sí (fuentes y unidades)<li style='padding: 6px 0;*>• Conectividad: 10GbE integrado + 1GbE</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0;*>• Unidad principal RS2423+<li style='padding: 6px 0;*>• Kit de montaje en rack<li style='padding: 6px 0;*>• Cables de alimentación<li style='padding: 6px 0;*>• Guía de instalación rápida</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento secuencial 3,500/1,700 MB/s para cargas empresariales intensivas
Característica 2	Escalabilidad de 216 TB a 432 TB con unidades de expansión
Característica 3	Conectividad 10GbE integrada con puertos 1GbE para migración gradual
Característica 4	Fuentes redundantes intercambiables en caliente sin interrupción de servicio
Característica 5	Soporte para configuraciones todo-flash e híbrido según workload
Característica 6	Arquitectura 2U de alta disponibilidad para centros de datos críticos