



Servidor NAS Rack / 16 Bahías Intercambiables / 3U / Rendimiento 3,519/1,790 MB/s / 10GbE Integrado / Fuentes Duales en Caliente / Expansible a 28 Bahías / Hasta 560 TB

SKU: RS2825RP+ Marca: SYNOLOGY Categoría: Almacenamiento NAS / SAN / eSATA

\$108,840.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El Synology RS2825RP+ es un servidor NAS rack de 3U diseñado para entornos empresariales que requieren alto rendimiento de almacenamiento y máxima disponibilidad. Con 16 bahías intercambiables en caliente expandibles a 28 bahías, ofrece una capacidad bruta de hasta 560 TB para consolidación de datos, servicios de virtualización y gestión de vigilancia a gran escala. Su arquitectura de hardware incluye procesador de alto rendimiento, memoria DDR4 ECC expandible, puerto 10GbE integrado y fuentes de alimentación duales intercambiables en caliente, eliminando puntos únicos de fallo críticos. El rendimiento secuencial de 3,519 MB/s en lectura y 1,790 MB/s en escritura permite atender múltiples cargas de trabajo simultáneas sin degradación del servicio.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Rendimiento: 3,519 MB/s lectura / 1,790 MB/s escritura secuencial<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Bahías: 16 intercambiables en caliente, expandibles a 28 bahías<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Capacidad máxima bruta: 560 TB con unidades compatibles<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Factor de forma: Chasis rack de 3U para montaje en bastidor estándar<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Alimentación: Fuentes duales intercambiables en caliente (redundancia)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Expansión: Ranuras PCIe para tarjetas de red adicionales o aceleradoras<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Virtualización: Compatible con VMware vSphere, Microsoft Hyper-V, Citrix XenServer<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Vigilancia: Gestión de cámaras IP con licencias incluidas, escalable según necesidad</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rendimiento lectura: 3,519 MB/s<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rendimiento escritura: 1,790 MB/s<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Bahías base: 16 (SAS/SATA)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Bahías máximas: 28 con unidades de expansión<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad bruta máxima: 560 TB<li style='padding: 6px 0;'>Memoria: DDR4 ECC (expandible según configuración)</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Factor de forma: Rack 3U<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Bahías: 16 intercambiables en caliente<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Fuentes de alimentación: Duales, intercambiables en caliente<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Redundancia eléctrica: Sí, sin punto único de fallo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Puentes de red: 1x 10GbE + 2x 1GbE<li style='padding: 6px 0;'>Expansión: Ranuras PCIe disponibles</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Unidad principal RS2825RP+<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Fuentes de alimentación duales (instaladas)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Kit de rieles para montaje en rack<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cable de alimentación<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tornillos de montaje para unidades<li style='padding: 6px 0;'>Guía de instalación rápida</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento secuencial 3,519/1,790 MB/s para cargas empresariales intensivas
Característica 2	Expansión de 16 a 28 bahías sin interrumpir operaciones críticas
Característica 3	Fuentes de alimentación duales intercambiables en caliente para alta disponibilidad
Característica 4	Puerto 10GbE integrado más dos puertos Gigabit para flexibilidad de red
Característica 5	Virtualización integrada con soporte para VMware, Hyper-V y Citrix
Característica 6	Gestión unificada de vigilancia con licencias de cámaras incluidas

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 13:25