

Sin imagen disponible

Switch PoE / 24 Puertos PoE+ / 2 Puertos SFP Uplink / 370 W / Gestión Web / Rack 19"

SKU: SWIMP0025 Marca: ACCESSPRO Categoría: Accesorios

\$466.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Switch gestionable de capa 2 con 24 puertos PoE+ y 2 puertos SFP uplink, diseñado para despliegues de videovigilancia IP, telefonía VoIP y redes convergentes en entornos empresariales. Integra alimentación PoE+ con presupuesto total de 370 W, permitiendo conectar múltiples dispositivos de alta potencia como cámaras PTZ, puntos de acceso Wi-Fi 6 y terminales de videoconferencia sin requerir inyectores externos. La interfaz de gestión web proporciona configuración de VLANs, control de ancho de banda por puerto, y monitoreo de estado PoE en tiempo real. Compatible con montaje en rack estándar 19 pulgadas para instalación en gabinetes de telecomunicaciones y centros de datos de pequeña escala.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 24 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps con PoE+ (IEEE 802.3at/af)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Presupuesto PoE total: 370 W con asignación dinámica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 2 puertos SFP Gigabit para enlaces de fibra óptica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Presupuesto PoE total: 370 W con asignación dinámica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Gestión web, CLI y soporte SNMP v1/v2c/v3<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Soporte VLAN 802.1Q, QoS 802.1p, IGMP Snooping<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño sin ventilador, operación silenciosa<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Montaje en rack 19 pulgadas (482.6 mm)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'><div style='margin-bottom: 8px;'>Capacidad de conmutación: 52 Gbps</div><div style='margin-bottom: 8px;'>Tasa de reenvío: 38.69 Mpps</div><div style='margin-bottom: 8px;'>Tabla MAC: 8,000 entradas</div><div style='margin-bottom: 8px;'>Tamaño de buffer: 4.1 Mbit</div><div style='margin-bottom: 8px;'>Jumbo Frame: 9,216 bytes</div><div>Latencia típica: < 5 µs</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'><div style='margin-bottom: 8px;'>Dimensiones: 440 x 290 x 44 mm (17.3 x 11.4 x 1.7 in)</div><div style='margin-bottom: 8px;'>Peso: 3.8 kg (8.4 lb)</div><div style='margin-bottom: 8px;'>Entrada de alimentación: 100-240 VAC, 50/60 Hz</div><div style='margin-bottom: 8px;'>Consumo máximo: 400 W (incluyendo PoE)</div><div style='margin-bottom: 8px;'>Potencia PoE por puerto: hasta 30 W (802.3at)</div><div>Rango de temperatura: 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)</div></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'><div style='margin-bottom: 8px;'>• Switch PoE+ gestionable SWIMP0025</div><div style='margin-bottom: 8px;'>• Cable de alimentación IEC C13</div><div style='margin-bottom: 8px;'>• Kit de montaje en rack con tornillería</div><div style='margin-bottom: 8px;'>• Patas de goma para instalación sobremesa</div><div style='margin-bottom: 8px;'>• Guía de inicio rápido impresa</div><div>• CD con manual de usuario (opcional)</div></div></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión web avanzada con VLAN, QoS y monitoreo de tráfico en tiempo real
Característica 2	PoE+ IEEE 802.3at/af con asignación inteligente de potencia por puerto
Característica 3	2 puertos SFP Gigabit para enlaces de fibra óptica de largo alcance
Característica 4	Protección contra sobrecarga térmica y eléctrica en cada puerto PoE
Característica 5	Interfaz CLI y SNMP para integración con sistemas de gestión centralizada
Característica 6	Diseño sin ventilador para operación silenciosa en entornos de oficina