



Contacto Magnético para Puertas y Ventanas / GAP 70 mm / Perfil Delgado / Operación NC / 12 VCC

SKU: SF-2041 Marca: SFIRE Categoría: Contacto Magnético Cableado

\$106.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contacto magnético de perfil delgado diseñado para la detección de apertura en puertas y ventanas. Su operación normalmente cerrado (NC) garantiza una supervisión continua del circuito, activando la alarma ante cualquier interrupción o separación entre el sensor y el imán. El dispositivo opera a 12 VCC con una corriente máxima de 0.5 A, integrándose de manera directa en sistemas de alarma residencial, comercial y soluciones de control de acceso. El gap de 70 mm entre elementos permite una instalación versátil, compensando holguras naturales, deformaciones térmicas de marcos o vibraciones sin comprometer la detección. Su diseño slim facilita una instalación discreta que no altera la estética del marco.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Contacto magnético delgado para puertas y ventanas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Distancia entre tornillos de 88 mm para instalación segura<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Funcionamiento NC (normalmente cerrado) con detección precisa<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatibilidad con voltaje 12 VCC y corriente 0.5 A<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>GAP de 70 mm para mayor rango de detección<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Indicador de puerta abierta para alertas inmediatas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo de contacto: Normalmente cerrado (NC)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>GAP de detección: 70 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Detección precisa sin falsas alarmas<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Indicador de puerta abierta</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Voltaje de operación: 12 VCC<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Corriente máxima: 0.5 A<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Perfil delgado para instalación discreta<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Distancia entre tornillos: 88 mm</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Sensor magnético (unidad principal)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Imán asociado<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tornillos de fijación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	GAP de 70 mm tolera holguras y deformaciones en marcos
Característica 2	Perfil delgado para instalación discreta y estética
Característica 3	Operación NC con detección precisa sin falsas alarmas
Característica 4	Separación entre tornillos de 88 mm para montaje firme
Característica 5	Compatible con sistemas de alarma y control de acceso
Característica 6	Indicador de puerta abierta para respuesta inmediata