



Barrera Fotoeléctrica / Triple Haz / 50 m (164 ft) Exterior / 150 m (492.1 ft) Interior / IP65 / -25°C a 55°C

SKU: SFE50 Marca: SFIRE Categoría: Fotoeléctricos y Microondas

\$1,197.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Barrera fotoeléctrica de triple haz diseñada para protección perimetral en exteriores con alta exigencia climática. Emplea tres rayos infrarrojos que requieren obstrucción simultánea para generar alarma, reduciendo activaciones no deseadas por objetos pequeños o fauna. Incorpora sincronización digital en cuatro frecuencias seleccionables que minimizan interferencias entre unidades cercanas. Su cubierta exclusiva bloquea radiación solar directa, reflexión en superficies húmedas y destellos de nieve, eliminando las falsas alarmas comunes en condiciones climáticas adversas. Ofrece un alcance efectivo de 50 metros en exterior y 150 metros en interior, con clasificación IP65 que garantiza resistencia al agua y polvo. Opera en un rango de temperatura de -25°C a 55°C y es compatible con paneles de control de múltiples fabricantes como Honeywell, DSC y Paradox, facilitando su integración en sistemas de seguridad existentes.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tecnología de triple haz infrarrojo con detección por obstrucción simultánea<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cubierta anti-falsas alarmas por lluvia, nieve y radiación solar directa<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sincronización digital con 4 frecuencias seleccionables<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alcance: 50 m (164 ft) en exterior / 150 m (492.1 ft) en interior<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Clasificación IP65 resistente al agua y polvo<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rango de temperatura de operación: -25°C a 55°C<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tiempo de respuesta: 50-700 ms<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alimentación: 12-24 VCC<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con paneles Honeywell, DSC, Paradox y otros</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Tecnología: Triple haz fotoeléctrico infrarrojo<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Alcance exterior: 50 m (164 ft)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Alcance interior: 150 m (492.1 ft)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Tiempo de respuesta: 50-700 ms<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Sincronización digital: 4 frecuencias seleccionables<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Protección contra falsas alarmas: Cubierta exclusiva anti-lluvia, nieve y sol</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Físicas y Eléctricas<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Grado de protección: IP65<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Temperatura de operación: -25°C a 55°C<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Alimentación: 12-24 VCC<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Uso: Exterior e interior</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Paneles Honeywell<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Paneles DSC<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Paneles Paradox<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Otros paneles de control compatibles</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cubierta exclusiva que elimina falsas alarmas por lluvia, nieve y sol directo
Característica 2	Detección por obstrucción simultánea de 3 rayos infrarrojos
Característica 3	Sincronización digital en 4 frecuencias para operación sin interferencias
Característica 4	Alcance de 50 m en exterior y 150 m en interior
Característica 5	Operación en temperaturas extremas de -25°C a 55°C
Característica 6	Compatible con paneles Honeywell, DSC, Paradox y otros fabricantes