



Kit Inalámbrico de Largo Alcance / 2,500 m (8,202.1 ft) / Frecuencia 433.92 MHz / 2 Relevadores / Contacto Seco / -20°C a +80°C

SKU: SFLORAKIT    Marca: SFIRE    Categoría: Controles Remotos

\$1,893.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El kit inalámbrico de largo alcance está diseñado para establecer comunicación RF entre paneles de alarma y dispositivos periféricos como sirenas, sensores o cercos eléctricos a distancias de hasta 2,500 metros (8,202.1 ft) en línea de vista. Opera en la frecuencia de 433.92 MHz, optimizada para lograr mayor penetración en muros y estructuras. El sistema se integra mediante contacto seco, lo que garantiza compatibilidad universal con cualquier panel de alarma existente. El transmisor funciona con baterías y un solo dispositivo puede soportar hasta 10 receptores simultáneamente, facilitando la expansión del sistema. El receptor incorpora 2 relevadores tipo C para el control de múltiples circuitos. Su rango de operación de -20°C a +80°C permite su instalación en interiores o en exteriores con gabinete protector, eliminando la necesidad de obra civil y canalización en terrenos extensos o de difícil acceso.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Alcance inalámbrico de 2,500 metros (8,202.1 ft) a línea de vista</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Kit transmisor a baterías + receptor con 2 relevadores</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Integración universal con cualquier panel por contacto seco</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Opera de -20°C a +80°C en interior o con gabinete exterior</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Un transmisor soporta hasta 10 receptores simultáneamente</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alcance: 2,500 m (8,202.1 ft) línea de vista</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Frecuencia: 433.92 MHz</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad: 1 transmisor a 10 receptores</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Relevadores: 2 tipo C</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Integración: Contacto seco universal</li></ul></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación transmisor: Baterías</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura de operación: -20°C a +80°C</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aplicación: Interior o exterior con gabinete</li></ul></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1 transmisor a baterías</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1 receptor con 2 relevadores</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Alcance de 2,500 m (8,202.1 ft) sin necesidad de cableado           |
| Característica 2 | Integración universal con cualquier panel por contacto seco         |
| Característica 3 | Frecuencia 433.92 MHz para alta penetración en muros                |
| Característica 4 | Operación de -20°C a +80°C en interior o exterior con gabinete      |
| Característica 5 | Un transmisor soporta hasta 10 receptores simultáneamente           |
| Característica 6 | Kit completo con transmisor a baterías y receptor con 2 relevadores |