



Transceptor SFP+ / 10 Gbps / Monomodo / 1310 nm / 2 km / LC Dúplex / <1W

SKU: EH-SFSPSM Marca: Siklu Categoría: Transceptores de Fibra

\$1,602.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

> Transceptor óptico SFP+ de alto rendimiento diseñado para redes de área local y conectividad de fibra óptica a 10 Gbps. Opera en modo monomodo a una longitud de onda de 1310 nm, permitiendo transmisiones confiables hasta 2 km (1.24 millas) con mínima atenuación de señal. Su factor de forma compacto SFP+ facilita la instalación en equipos de red compatibles, mientras que su consumo energético inferior a 1 watt optimiza la eficiencia térmica del sistema. Cumple con el estándar IEEE 802.3ae para asegurar interoperabilidad en infraestructuras Ethernet de alta velocidad.

Características principales

- >Factor de forma SFP+ compacto para fácil instalación y remoción en campo
- >Velocidad de 10 Gbps para aplicaciones de alta demanda de ancho de banda
- >Fibra monomodo con alcance de 2 km (1.24 millas)
- >Longitud de onda de transmisión 1310 nm
- >Conector LC dúplex para fibra óptica
- >Consumo energético inferior a 1W para eficiencia térmica optimizada
- >Fibra monomodo con alcance de 2 km (1.24 millas)
- >Compatible con estándar IEEE 802.3ae (10GBASE-LR)

Especificaciones técnicas

> Tipo de fibra

> Monomodo (SMF)

> Longitud de onda

> 1310 nm

> Distancia máxima

> 2 km / 1.24 millas

> Tipo de conector

> LC Dúplex

> Consumo de potencia

> <1W

> Estándar

> IEEE 802.3ae (10GBASE-LR)

> Marca

> Siklu

> Modelo

> EH-SFSPSM

> Tipo de fibra

> Monomodo (SMF)

> Longitud de onda

> 1310 nm

> Distancia máxima

> 2 km / 1.24 millas

> Tipo de conector

> LC Dúplex

> Consumo de potencia

> <1W

> Estándar

> IEEE 802.3ae (10GBASE-LR)

> Marca

> Siklu

> Modelo

> EH-SFSPSM

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño compacto para fácil instalación en switches y routers
Característica 2	Consumo energético inferior a 1W para mayor eficiencia
Característica 3	Interfaz LC dúplex para conectividad de fibra óptica estándar
Característica 4	Alcance de transmisión de hasta 2 km (1.24 millas) en monomodo
Característica 5	Compatibilidad con estándar IEEE 802.3ae para interoperabilidad
Característica 6	Operación en longitud de onda 1310 nm para enlaces de largo alcance