



Sierra Caladora / 450W / Corte en Madera 65 mm (2-9/16 in) / Recorrido 18 mm (11/16 in) / Inclinación 0-45° / 500-3100 SPM

SKU: 43-27K Marca: MAKITA Categoría: Esmeriles, Sierras y Lijadoras

\$2,189.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sierra caladora de 450W diseñada para trabajos de carpintería y corte de madera y derivados. Ofrece capacidad de corte de 65 mm (2-9/16 in) en madera y 6 mm (1/4 in) en acero, con longitud de recorrido de 18 mm (11/16 in). La empuñadura ergonómica con recubrimiento de neopreno antideslizante permite un control preciso durante operaciones prolongadas, mientras que el diseño silencioso con reducción de vibración mejora la ergonomía del operador. La inclinación de corte ajustable de 0 a 45 grados a ambos lados facilita cortes en ángulo sin reposicionar la pieza. El sistema de velocidad variable de 500 a 3100 carreras por minuto permite adaptar el desempeño al material y espesor de corte.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Potencia: 450W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Capacidad de corte en madera: 65 mm (2-9/16 in)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Capacidad de corte en acero: 6 mm (1/4 in)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Longitud de recorrido: 18 mm (11/16 in)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Carreras por minuto: 500 - 3100 SPM<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Inclinación de corte: 0° a 45° a ambos lados<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Empuñadura con neopreno antideslizante<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cubierta contra polvo integrada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño silencioso con menor vibración<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Porta cuchilla con seguro de seguridad</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Potencia: 450W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Corte madera: 65 mm (2-9/16 in)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Corte acero: 6 mm (1/4 in)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Recorrido: 18 mm (11/16 in)<li style='padding: 6px 0;'>Velocidad: 500 - 3100 SPM</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones (L x A x A): 224 x 77 x 197 mm (8-7/8 x 3 x 7-3/4 in)<li style='padding: 6px 0;'>Peso neto: 1.9 kg (4.2 lbs)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sierra caladora<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cuchilla B-10<li style='padding: 6px 0;'>Estuche plástico de transporte</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Empuñadura ergonómica con neopreno antideslizante para control preciso
Característica 2	Inclinación de corte ajustable 0 a 45° a ambos lados para cortes en ángulo
Característica 3	Diseño silencioso con reducción de vibración para jornadas prolongadas
Característica 4	Cubierta contra polvo integrada que protege el mecanismo interno
Característica 5	Velocidad variable 500-3100 carreras/minuto para adaptarse al material
Característica 6	Peso ligero 1.9 kg (4.2 lbs) para maniobrabilidad en trabajos verticales