



Sierra Circular / 7 in / 1500W / 5300 RPM / Corte 2-5/8 in / Ángulo 0° a 45° / 110 Vca

SKU: DMY-03185 Marca: DONGCHENG Categoría: Esmeriles, Sierras y Lijadoras

\$2,688.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sierra circular de 7 in con motor de 1500W y 5300 RPM, diseñada para cortes profundos en madera, metal y aplicaciones de construcción. Incorpora protector de aluminio resistente a golpes y puerto de polvo lateral que mantiene la línea de corte visible durante la operación. El sistema de ajuste angular de 0° a 45° con marcas de escala grandes permite configuraciones rápidas sin herramientas adicionales. Su construcción ergonómica de 5 kg optimiza el control en trabajos prolongados de carpintería y obra.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Motor con escobillas de alta potencia y durabilidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Velocidad en vacío: 5,300 RPM<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Capacidad de corte máxima: 2-5/8 in<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ángulo de corte ajustable: 0° a 45°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protector de aluminio resistente a impactos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Puerto de polvo lateral integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño ergonómico, peso neto: 5 kg</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Potencia: 1,500W</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Velocidad en vacío: 5,300 RPM</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Diámetro de disco: 7 in</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Capacidad de corte máxima: 2-5/8 in</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Ángulo de corte: 0° a 45°</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Voltaje: 110 Vca / 60 Hz</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Peso neto: 5 kg</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tipo de motor: Con escobillas</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Protector: Aluminio resistente a golpes</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Puerto de polvo: Lateral</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>• Sierra circular DMY03185</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>• Accesorios incluidos (según especificación de fábrica)</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Motor con escobillas de alta durabilidad para uso intensivo
Característica 2	Puerto de polvo lateral para mantener línea de corte visible
Característica 3	Marcas de escala grandes para ajuste rápido de ángulo
Característica 4	Protector de aluminio resistente a impactos en obra
Característica 5	Diseño ergonómico de 5 kg para reducir fatiga operativa
Característica 6	Cortes en bisel de 0° a 45° sin cambio de herramienta