



Sierra Ingleteadora / 10 in / 1800W / 110 Vca / 60 Hz / 5300 RPM / Corte 2-5/8 in

SKU: DJX-09255 Marca: DONGCHENG Categoría: Esmeriles, Sierras y Lijadoras

\$5,503.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>La sierra ingleteadora de 10 pulgadas está diseñada para ofrecer rendimiento profesional en trabajos de carpintería, instalación, acabados y construcción ligera. Su motor de 1800W garantiza cortes limpios y exactos en madera, PVC, aluminio y materiales compuestos, convirtiéndola en una herramienta esencial para talleres y profesionales del acabado fino. Gracias a su sistema de ajuste de ángulo e inclinación, podrás realizar cortes transversales, biselados y combinados con total facilidad. Su estructura robusta y base estable proporcionan firmeza y seguridad en todo momento, mientras que su protector de disco y mango ergonómico aseguran un trabajo cómodo y seguro.</p><h3 style='color: inherit; margin-top: 24px; margin-bottom: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Motor de 1800W para cortes limpios y precisos<li style='margin-bottom: 8px;'>Velocidad de 5300 RPM para trabajo eficiente<li style='margin-bottom: 8px;'>Disco de 10 pulgadas con capacidad de corte de 2-5/8 pulgadas<li style='margin-bottom: 8px;'>Ajuste de ángulo de 0 a 45 grados<li style='margin-bottom: 8px;'>Estructura robusta con base estable para mayor seguridad<li style='margin-bottom: 8px;'>Mango ergonómico con recubrimiento de goma para comodidad<h3 style='color: inherit; margin-top: 24px; margin-bottom: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Potencia</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>1800 W</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Voltaje / Frecuencia</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>110 Vca / 60 Hz</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Velocidad</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>5300 RPM</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Diámetro de disco</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>10 pulgadas (254 mm)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Capacidad de corte</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>2-5/8 pulgadas (67 mm)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Rango de ángulo</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>0° a 45°</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Aplicaciones</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>Madera, PVC, aluminio, compuestos</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Características de seguridad</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>Protector de disco, base estable</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Motor de alta potencia para cortes limpios y exactos
Característica 2	Velocidad optimizada para trabajo eficiente continuo
Característica 3	Disco de 10 pulgadas con amplia capacidad de corte
Característica 4	Ajuste angular de 0 a 45 grados para cortes versátiles
Característica 5	Base estable y estructura robusta para máxima seguridad
Característica 6	Mango ergonómico con recubrimiento de goma antideslizante