



SKU: SYS-113-458 Marca: SURTEK Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

industrial de alta temperatura formulado para aplicaciones de sellado crítico en entornos industriales y automotrices. Mantiene estabilidad estructural hasta 344 °C sin perder propiedades elastoméricas esenciales. Su sistema de vulcanización por condensación a temperatura ambiente elimina requerimientos de equipamiento de calentamiento, facilitando reparaciones in situ. Forma película superficial en 5 minutos, permitiendo manipulación controlada en tiempos reducidos, con curado completo en 24 horas para máxima resistencia mecánica. Cumple con la normativa mexicana NOM 018 STPS 2015 para seguridad en condiciones de trabajo.

- Características Generales
- Resistencia mecánica a presiones elevadas
- Flexibilidad térmica persistente bajo altas temperaturas
- Temperatura máxima de operación: 344 °C
- Resistencia mecánica a presiones elevadas
- Vulcanización a temperatura ambiente sin catalizadores externos
- Formación de película superficial: 5 minutos
- Curado completo: 24 horas
- Secado al tacto: 15 minutos
- Cumplimiento normativo: NOM 018 STPS 2015

Desempeño Térmico y Mecánico

Flexibilidad

Mantiene elastomería bajo altas temperaturas

Resistencia a presión: Elevada, para juntas dinámicas

Tiempo de curado: 5 minutos

Propiedades de Curado

Mecanismo: Vulcanización a temperatura ambiente

Secado al tacto: 15 minutos

Curado completo: 24 horas

Presentación: Tubo 70 g, color negro

Aplicaciones y Normativa

Sellado de juntas: Sistemas de alta temperatura

Reparación: Fugas en equipos industriales

Conexiones: Sistemas de escape automotriz

Cumplimiento: NOM 018 STPS 2015

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resiste 344 °C para sellado en sistemas de extrema temperatura
Característica 2	Mantiene flexibilidad térmica bajo condiciones críticas de operación
Característica 3	Soporta presiones elevadas en juntas industriales dinámicas
Característica 4	Vulcaniza sin calor externo, listo para uso inmediato
Característica 5	Película protectora en 5 min, tacto seco en 15 min
Característica 6	Cumple NOM 018 STPS 2015 para entornos laborales regulados