



Silicón Sellador / Resistente -40°C a 100°C (-40°F a 212°F) / Antimoho y Antibacterias / Secado 24 Horas / 280 ml / Zonas Húmedas

SKU: SYS-113-452 Marca: SURTEK Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$99.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Silicón sellador diseñado para aplicaciones en baños, cocinas y zonas húmedas donde se requiere un sello impermeable y duradero. Formulado para resistir temperaturas extremas desde -40°C hasta 100°C (-40°F a 212°F) sin perder flexibilidad ni adherencia. Su composición antimoho y antibacterias previene la proliferación de microorganismos en ambientes propensos a la humedad. Presentación en cartucho estándar de 280 ml compatible con pistolas calafateadoras convencionales. El producto desarrolla película superficial a los 5 minutos, secado al tacto en 15 minutos y curado completo en 24 horas, permitiendo tiempos de respuesta ágiles en mantenimiento e instalaciones.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Presentación: Cartucho estándar 280 ml<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Color: Blanco<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Rango térmico: -40°C a 100°C (-40°F a 212°F)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Resistencia: No se agrieta ni se despega<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Protección: Antimoho y antibacterias<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tiempo de película superficial: 5 minutos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Secado al tacto: 15 minutos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Curado completo: 24 horas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia térmica: -40°C a 100°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Flexibilidad mantenida en todo el rango<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sin agrietamiento ni desprendimiento<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección antimoho y antibacterias<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Película superficial: 5 minutos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Secado al tacto: 15 minutos<li style='padding: 6px 0;'>Curado completo: 24 horas</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y de Aplicación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Contenido: 280 ml<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Formato: Cartucho estándar<li style='padding: 6px 0;'>Aplicación con pistola calafateadora<li style='padding: 6px 0;'>Apertura con navaja en borde del empaque</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1 cartucho de silicón 280 ml<li style='padding: 6px 0;'>Pistola calafateadora no incluida</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sellado duradero en baños y cocinas sin agrietarse ni despegarse
Característica 2	Resiste temperaturas extremas desde -40°C hasta 100°C
Característica 3	Protección antimoho y antibacterias para mayor higiene
Característica 4	Secado al tacto en 15 minutos, curado total en 24 horas
Característica 5	Compatible con pistola calafateadora estándar
Característica 6	Película superficial en 5 minutos para trabajo eficiente