



Sellador de Silicona Transparente / Uso General / 280 ml / -40°C a 100°C / Secado 24 h / Humedad

SKU: SYS-113-450 Marca: SURTEK Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$106.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sellador de silicona transparente de uso general diseñado para aplicaciones profesionales en entornos húmedos. Su formulación permite mantener la flexibilidad en rangos de temperatura extremos, garantizando la integridad del sellado en condiciones variables de operación. El producto forma una película superficial en 5 minutos, presenta secado al tacto en 15 minutos y curado completo en 24 horas, optimizando tiempos de trabajo en instalaciones de mantenimiento y construcción. Es compatible con calafateadoras estándar para aplicación controlada en juntas de cancelería de baño, cocinas industriales, saunas y otras zonas expuestas a humedad permanente.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>• Temperatura de operación: -40°C a 100°C<li style='margin-bottom: 8px;'>• Formación de película superficial: 5 minutos<li style='margin-bottom: 8px;'>• Secado al tacto: 15 minutos<li style='margin-bottom: 8px;'>• Secado total: 24 horas<li style='margin-bottom: 8px;'>• Resistencia a ambientes húmedos</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>• Presentación: 280 ml<li style='margin-bottom: 8px;'>• Color: Transparente<li style='margin-bottom: 8px;'>• Tipo: Silicona flexible de uso general<li style='margin-bottom: 8px;'>• Aplicación: Juntas en zonas húmedas</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>• 1 Cartucho de silicona selladora 280 ml</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sellado eficaz en ambientes húmedos y zonas de agua
Característica 2	Flexibilidad extrema desde -40°C hasta más de 100°C
Característica 3	Película superficial en 5 minutos, tacto seco en 15 minutos
Característica 4	Compatible con calafateadora estándar para aplicación profesional
Característica 5	Fórmula transparente para acabado estético discreto
Característica 6	Ideal para juntas de baño, cocina, sauna y cancelería