



Simulador de Rotura de Vidrio / Activación Remota 3 m (9.8 ft) / Modo Manual y Flex / Apagado Automático / Batería 9V

SKU: FG-701 Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Rotura de Vidrios y Cristales

\$2,118.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El simulador de rotura de vidrio es un instrumento de campo diseñado para la verificación funcional de detectores de rotura de vidrio FlexGuard en sistemas de intrusión residenciales y comerciales. Reproduce un sonido digital calibrado que emula el estallido de vidrio templado, permitiendo al técnico validar el alcance y sensibilidad real de cada sensor sin necesidad de romper superficies. Incorpora dos modos de operación: manual para activación remota mediante pulsador hasta 3 m (9.8 ft), y flex que combina un golpe de flexión sobre el vidrio con la emisión acústica correspondiente. Cuenta con apagado automático para conservar la batería alcalina de 9V, así como anuncio de voz de batería baja durante la prueba.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Genera sonido digital calibrado de rotura de vidrio<li style='margin-bottom: 6px;'>Modo manual: activación remota hasta 3 m (9.8 ft)<li style='margin-bottom: 6px;'>Modo flex: golpe de flexión sobre vidrio + audio<li style='margin-bottom: 6px;'>Compatible con todos los detectores FlexGuardAnuncio de voz de batería baja durante prueba</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Alimentación: batería alcalina de 9V<li style='margin-bottom: 6px;'>Apagado automático para conservar bateríaDiseño portátil para uso en campo</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Simulador de rotura de vidrio FG701</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Genera sonido digital calibrado de rotura de vidrio para pruebas
Característica 2	Modo MANual: activa la prueba a distancia hasta 10 pies (3 m)
Característica 3	Modo FLEX: combina golpe de flexión sobre el vidrio y audio
Característica 4	Compatible con todos los detectores de rotura de vidrio FlexGuard
Característica 5	Anuncio de voz de batería baja durante la prueba
Característica 6	Apagado automático para conservar la batería
Característica 7	Usa batería alcalina de 9V