

Sin imagen disponible

Sirena industrial / 100 W / 120 m / 300-400 Hz / Exterior

SKU: CJB100155 Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Sirenas

\$2,012.62

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Sirena industrial de 100 watts diseñada para aplicaciones de señalización en exteriores donde se requiere alta potencia sonora y confiabilidad operativa. Su construcción robusta permite despliegue en condiciones ambientales adversas, manteniendo rendimiento constante en rangos de temperatura extremos. El alcance efectivo de hasta 120 metros (394 pies) garantiza cobertura sonora en áreas industriales amplias, patios de maniobras, plantas de producción y zonas de alerta comunitaria. La frecuencia ajustable entre 300 y 400 Hz permite adaptar el tono de alerta según el entorno acústico y las normativas locales aplicables.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*>Alcance sonoro efectivo de hasta 120 metros (394 pies)Frecuencia ajustable de 300 a 400 Hz para personalización del tonoProtección electrónica contra sobrecarga y cortocircuitoConstrucción industrial resistente para uso prolongado en exterioresSoporte universal incluido para instalación rápida y versátilPotencia nominal de 100 watts para cobertura de áreas extensas<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Potencia</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>100 W</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Alcance</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>120 m / 394 pies</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Rango de frecuencia</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>300 - 400 Hz</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Protecciones</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>Sobrecarga, cortocircuito</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Aplicación</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>Exterior industrial</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Instalación</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>Soporte universal</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alcance sonoro de hasta 120 metros efectivos
Característica 2	Frecuencia ajustable de 300 a 400 Hz
Característica 3	Protección integrada contra sobrecarga y cortocircuito
Característica 4	Diseño robusto para condiciones climáticas extremas
Característica 5	Instalación ágil con soporte universal incluido
Característica 6	Potencia de 100 watts para cobertura amplia