



Sirena de Notificación para Pared / 88+ dBA / 12 o 24 Vcd / Tono y Volumen Seleccionables / Diseño Enchufable / Color Rojo

SKU: HR-L Marca: SYSTEM SENSOR Categoría: Estrobos / Sirenas / Bocinas / Campanas

\$631.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La sirena de notificación HRL pertenece a la serie L de System Sensor, una plataforma de notificación por incendio diseñada para ofrecer menor consumo energético en comparación con la línea SpectraAlert Advance. Este dispositivo únicamente audible (bocina) no incorpora lámpara estroboscópica, enfocándose en la emisión sonora para entornos donde la señalización visual no es requerida. Opera con selección automática entre 12 o 24 Vcd, eliminando la necesidad de configuración manual de voltaje. Su diseño enchufable de bajo perfil reduce significativamente la intrusión en la caja de conexión, facilitando las instalaciones en espacios con profundidad limitada. Es compatible eléctricamente con dispositivos SpectraAlert y SpectraAlert Advance existentes, permitiendo la ampliación o sustitución de componentes en sistemas de detección de incendio ya desplegados. La cubierta roja y su listado para montaje exclusivo en pared aseguran visibilidad e identificación rápida del punto de notificación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Serie L de System Sensor con menor consumo que SpectraAlert Advance<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Dispositivo únicamente audible (bocina); sin lámpara estroboscópica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Sonido de 88+ dBA a 16 V con interruptor giratorio de tono y dos niveles de volumen<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Selección automática de operación a 12 o 24 Vcd<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Diseño enchufable (plug-in) con mínima intrusión en la caja de conexión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatible eléctricamente con dispositivos SpectraAlert y SpectraAlert Advance existentes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Listada para instalación exclusiva en pared, cubierta color rojo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Nivel de salida: 88+ dBA a 16 V<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tono seleccionable mediante interruptor giratorio<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dos niveles de volumen seleccionables<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de notificación: únicamente audible (bocina)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sin lámpara estroboscópica</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje de operación: 12 o 24 Vcd (selección automática)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diseño enchufable (plug-in)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Mínima intrusión en caja de conexión<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Color de cubierta: rojo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Montaje exclusivo en pared</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad y Serie</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Serie L de System Sensor<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Menor consumo que SpectraAlert Advance<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compatible eléctricamente con SpectraAlert<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compatible eléctricamente con SpectraAlert Advance</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Serie L de System Sensor: plataforma de notificación con menor consumo que SpectraAlert Advance
Característica 2	Dispositivo únicamente audible (bocina); no incluye lámpara estroboscópica
Característica 3	Sonido de 88+ dBA a 16 V con interruptor giratorio de tono y dos niveles de volumen
Característica 4	Selección automática de operación a 12 o 24 Vcd
Característica 5	Diseño enchufable (plug-in) con mínima intrusión en la caja de conexión
Característica 6	Compatible eléctricamente con dispositivos SpectraAlert y SpectraAlert Advance existentes
Característica 7	Listada para instalación exclusiva en pared, cubierta color rojo