



Sirena compacta para motocicleta / 100 W / 112.3 dBA a 3.5 m / IP67 / 3 tonos + reserva

SKU: X100CM Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Sirenas / Bocinas y Controladores para Motocicletas

\$1,313.26

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sirena compacta de 100 W diseñada específicamente para motocicletas, con tres tonos de advertencia seleccionables (traffic, wail, siren) más un tono de reserva tipo horn (pato). Su construcción en ABS reforzado con fibra de vidrio y aluminio inyectado garantiza durabilidad en condiciones de uso exigente. El sistema incluye conector a prueba de agua y empaque de protección trasero que impide la entrada de humedad a los circuitos internos, alcanzando certificación IP67. Las funciones de sirena se controlan mediante interruptores externos, facilitando su integración con los sistemas eléctricos de la motocicleta. Cumple con normas CE para operación en entornos profesionales.

Características principales

- 3 tonos de advertencia: traffic, wail, siren
- 1 tono de reserva: horn (pato)
- Control mediante interruptores externos
- Construcción en ABS, fibra de vidrio y aluminio inyectado
- Empaque trasero de protección contra agua
- Fusibles en parte posterior con cubierta de plástico
- Diseño compacto para motocicletas
- Cumplimiento normativo CE e IP67

Especificaciones técnicas

Eléctricas

Potencia: 100 W

Tensión de operación tonos: 12 V / 13.8 V

Protección eléctrica: Fusibles en parte posterior

Acústicas

Presión acústica a 2 m, 13.8 V (2 tonos, 1 bocina): 112.2 dBA

Presión acústica a 3.5 m, 12 V (2 tonos, 2 bocinas): 112.3 dBA

Mecánicas y ambientales

Material: ABS, fibra de vidrio y aluminio inyectado

Grado de protección: IP67

Diseño: Compacto para motocicletas

Tonos y control

Tonos principales: Traffic, wail, siren

Tono de reserva: Horn (pato)

Control: Interruptores externos

Normativas: CE, IP67

Certificaciones: CE, IP67

ESPECIFICACIONES

Característica 1	3 tonos de advertencia seleccionables más 1 de reserva
Característica 2	Construcción reforzada en ABS, fibra de vidrio y aluminio inyectado
Característica 3	Conector y empaque trasero impermeables grado IP67
Característica 4	Presión acústica de 112.3 dBA a 3.5 metros de distancia
Característica 5	Diseño compacto optimizado para instalación en motocicletas
Característica 6	Fusibles protegidos en parte posterior con cubierta de plástico