



Sirena con Estrobo LED / 2 Hilos / Candela Seleccionable hasta 185 cd / 24 Vcd / Montaje en Pared

SKU: P2RLED Marca: SYSTEM SENSOR Categoría: Estrobos / Sirenas / Bocinas / Campanas

\$1,259.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sirena con estroboscopio LED de 2 hilos para sistemas de detección de incendio, diseñada para montaje en pared en interiores. Utiliza tecnología LED en lugar de lámparas de xenón, reduciendo el consumo de corriente en todo el rango de intensidad luminosa. Emite alertas audibles y visuales en oficinas, comercios e instalaciones industriales ante condiciones de alarma. Permite seleccionar la intensidad de candela directamente en campo para cumplir con distintos requisitos normativos y espaciales. Incorpora puntos de prueba DVM en la carátula para mediciones de voltaje sin necesidad de desmontar el dispositivo, optimizando el mantenimiento.

Desempeño

- Tipo: Sirena con estroboscopio LED
- Tecnología de iluminación: LED (menor consumo que xenón)
- Candela seleccionable en campo: 15, 30, 75, 95, 110, 135 o 185 cd
- Voltaje de operación: 24 Vcd
- Sirena con interruptor rotatorio de tono y volumen (alto/bajo)
- Compatible eléctricamente con Spectralert, Spectralert Advance y Serie L
- Listado UL para montaje en pared con marcado FIRE en carátula

Físicas y Eléctricas

- Configuración de cableado: 2 hilos
- Montaje: En pared, interiores
- Diseño: Enchufable con placa de montaje universal
- Resorte para prueba de continuidad integrado
- Color: Rojo

Contenido del Paquete

- Sirena con estroboscopio LED P2RLED
- Placa de montaje universal

ESPECIFICACIONES

Característica 1	LED de bajo consumo que reduce la carga eléctrica del lazo de notificación
Característica 2	Candela configurable en campo entre 15 y 185 cd según requerimiento normativo
Característica 3	Puntos de prueba DVM integrados para verificación de voltaje sin desmontar
Característica 4	Selector rotatorio de tono y volumen para adaptación acústica por zona
Característica 5	Diseño enchufable con placa universal y resorte de continuidad para instalación ágil
Característica 6	Compatible eléctricamente con gamas Spectralert y Serie L existentes