



Sirena con Estrobo LED / 2 Hilos / Techo / 24 Vcd / Candela Seleccionable hasta 177 cd / Puntos de Prueba DVM / Color Rojo

SKU: PC2RLED Marca: SYSTEM SENSOR Categoría: Estrobos / Sirenas / Bocinas / Campanas

\$1,309.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Dispositivo de notificación audible-visible de 2 hilos diseñado para montaje en techo en sistemas de detección de incendio. Utiliza tecnología LED en lugar de lámparas de xenón convencionales, reduciendo significativamente el consumo de corriente en todo el rango de intensidad luminosa. La instalación en plafón permite la alerta audible y visual en oficinas, comercios e instalaciones industriales ante condiciones de alarma. La carátula incorpora puntos de prueba DVM para verificación de voltaje sin necesidad de desmontar el equipo, optimizando el mantenimiento preventivo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Estroboscopio LED de menor consumo que tecnología de xenón anterior<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Candela seleccionable en campo: 15, 30, 75, 95, 115, 150 o 177 cd<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Puntos de prueba DVM en carátula para medición de voltaje sin desmontar<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sirena con interruptor rotatorio de tono y volumen (alto/bajo)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño para montaje en techo con placa universal y resorte para prueba de continuidad<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible eléctricamente con SpectraAlert, SpectraAlert Advance y serie L<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Listado UL para montaje en techo con marcado FIRE en carátula</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Tecnología de iluminación: LED<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Intensidad luminosa seleccionable: 15 / 30 / 75 / 95 / 115 / 150 / 177 cd<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Tono y volumen: Configurables vía interruptor rotatorio (alto/bajo)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Compatibilidad eléctrica: SpectraAlert, SpectraAlert Advance, serie L</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Voltaje de operación: 24 Vcd<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Configuración de cableado: 2 hilos<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Ubicación de montaje: Techo (listado UL)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Color: Rojo<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Marcado FIRE en carátula</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Sirena con estrobo LED PC2RLED<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Placa universal de montaje en techo</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Estroboscopio LED de menor consumo que la tecnología de xenón anterior
Característica 2	Candela seleccionable en campo: 15, 30, 75, 95, 115, 150 o 177 cd
Característica 3	Puntos de prueba DVM en la carátula para medir voltaje sin desmontar el equipo
Característica 4	Sirena con interruptor rotatorio de tono y volumen (alto/bajo)
Característica 5	Diseño para montaje en techo con placa universal y resorte para probar continuidad
Característica 6	Compatible eléctricamente con SpectraAlert, SpectraAlert Advance y Serie L
Característica 7	Listado UL para montaje en techo, con marcado FIRE en la carátula