



Sirena con Estroboscópica de 2 Hilos / Candela 15-185 Seleccionable / 88+ dBA / Montaje en Pared / Color Rojo

SKU: P2RL-SP Marca: SYSTEM SENSOR Categoría: Estrobos / Sirenas / Bocinas / Campanas

\$1,423.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sirena con lámpara estroboscópica (horn strobe) de la serie L de System Sensor, diseñada para notificación de incendio en interiores. Combina una bocina audible con un estrobo de xenón alimentados por un circuito de 2 hilos, lo que simplifica el cableado en instalaciones nuevas o de retrofit. El dispositivo está listado para instalación exclusiva en pared y ofrece selección de candela en campo entre 15, 30, 75, 95, 110, 135 y 185 cd, con selección automática de voltaje 12/24 VCD disponible en los niveles 15 y 30. La sirena genera un nivel de 88+ dBA a 16 V e incluye interruptor giratorio para ajuste de tono y volumen. Su cubierta color rojo con leyenda 'FUEGO' impresa cumple con los requerimientos de señalización para instalaciones en México y otros países. Es compatible eléctricamente con dispositivos SpectraAlert y SpectraAlert Advance existentes, facilitando la migración de sistemas heredados sin necesidad de modificar circuitos de alimentación.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Plataforma de menor consumo que sustituye a SpectraAlert AdvanceHasta 38% menos consumo de corriente en dispositivos estroboscópicosCandela seleccionable en campo: 15, 30, 75, 95, 110, 135 y 185 cdSelección automática de voltaje 12/24 VCD (solo en candela 15 y 30)Sirena con nivel de 88+ dBA a 16 V con interruptor giratorio de tono y volumenCompatible eléctricamente con dispositivos SpectraAlert y SpectraAlert Advance existentesCubierta color rojo con leyenda 'FUEGO' impresaInstalación exclusiva en paredAlimentación por circuito de 2 hilos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 12px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='margin: 0; padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Nivel de sirena: 88+ dBA a 16 VCandela seleccionable: 15, 30, 75, 95, 110, 135, 185 cdSelección automática 12/24 VCD (15 y 30 cd)Interruptor giratorio de tono y volumenEstrobo de xenón</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 12px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='margin: 0; padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Circuito de 2 hilosVoltaje: 12/24 VCDCubierta color rojoLeyenda 'FUEGO' impresaMontaje exclusivo en pared</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 12px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='margin: 0; padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Sirena con estroboscópica P2RLSPAccesorios de montaje en pared</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Serie L de System Sensor: plataforma de menor consumo que sustituye a SpectraAlert Advance
Característica 2	Hasta 38% menos consumo de corriente en dispositivos estroboscópicos que SpectraAlert Advance
Característica 3	Candela seleccionable en campo: 15, 30, 75, 95, 110, 135 y 185
Característica 4	Selección automática de voltaje 12/24 Vcd (solo en candela 15 y 30)
Característica 5	Sirena con nivel de 88+ dBA a 16 V, con interruptor giratorio de tono y volumen
Característica 6	Compatible eléctricamente con dispositivos SpectraAlert y SpectraAlert Advance existentes
Característica 7	Cubierta color rojo con leyenda "FUEGO" impresa, para instalación exclusiva en pared