



Sirena con Estroboscopio LED / 2 Hilos / Montaje en Pared / Candela Seleccionable 15-185 cd / Marcaje FUEGO / Compatible SpectrAlert

SKU: P2RLEDSP Marca: SYSTEM SENSOR Categoría: Estrobos / Sirenas / Bocinas / Campanas

\$1,156.55

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Sirena con lámpara estroboscópica LED de 2 hilos para montaje en pared, perteneciente a la serie L. Integra bocina y estrobo en un solo dispositivo con marcaje en español 'FUEGO'. Utiliza tecnología LED que reduce significativamente el consumo de corriente en comparación con estrobos de xenón tradicionales. Se emplea como aparato de notificación en sistemas de detección de incendio, conectándose a circuitos de notificación (NAC) de paneles compatibles. Permite selección de intensidad luminosa en campo y ofrece compatibilidad eléctrica con dispositivos SpectrAlert, SpectrAlert Advance y serie L.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Tecnología LED de bajo consumo de corriente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Candela seleccionable en campo para pared: 15, 30, 75, 95, 110, 135 y 185 cd<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Diseño enchufable con placa de montaje universal y resorte para probar continuidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Puntos de prueba DVM en el frente para medir voltaje sin desmontar el dispositivo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Sincronización mediante protocolo System Sensor Sync o módulo MDL3<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Compatible eléctricamente con dispositivos SpectrAlert, SpectrAlert Advance y serie L<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Marcaje en español 'FUEGO'<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Listado UL/ULC y aprobado FM</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Tecnología: LED<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Candela seleccionable: 15 / 30 / 75 / 95 / 110 / 135 / 185 cd<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Aplicación: Montaje en pared<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Sincronización: Protocolo System Sensor Sync o módulo MDL3<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Compatibilidad: SpectrAlert, SpectrAlert Advance, serie L<li style='padding: 6px 0;*>Certificaciones: Listado UL/ULC, aprobado FM</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Conexión: 2 hilos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Montaje: Diseño enchufable con placa universal<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Prueba de continuidad: Resorte integrado<li style='padding: 6px 0;*>Puntos de prueba DVM: Frontales para medición de voltaje sin desmontar</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Sirena con estroboscopio LED P2RLEDSP<li style='padding: 6px 0;*>Placa de montaje universal</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología LED que reduce consumo de corriente vs xenón
Característica 2	Candela ajustable en campo de 15 a 185 cd para pared
Característica 3	Diseño enchufable con placa de montaje universal incluida
Característica 4	Puntos de prueba DVM frontales para medición sin desmontar
Característica 5	Sincronización vía protocolo System Sensor Sync o módulo MDL3
Característica 6	Marcaje en español FUEGO con listado UL/ULC y aprobación FM