



Sirena con Estrobo LED / 2 Hilos / Techo / Candela Seleccionable 15-177 cd / Sincronización System Sensor Sync / Compatible SpectrAlert

SKU: PC2WLED Marca: SYSTEM SENSOR Categoría: Estrobos / Sirenas / Bocinas / Campanas

\$1,379.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sirena con lámpara estroboscópica LED de 2 hilos para montaje en techo. Integra bocina y estrobo en un único dispositivo con tecnología LED que reduce el consumo de corriente respecto a los estrobos de xenón tradicionales. Diseñada para sistemas de detección y notificación de incendios en pasillos, oficinas y áreas comunes, se conecta directamente a circuitos de notificación (NAC) de paneles compatibles. Ofrece candela seleccionable en campo, sincronización mediante protocolo propietario o módulo externo, y compatibilidad eléctrica con dispositivos SpectrAlert, SpectrAlert Advance y Serie L para facilitar la integración en instalaciones existentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tecnología LED con menor consumo de corriente que estrobos de xenón tradicionales<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Candela seleccionable en campo para techo: 15, 30, 75, 95, 115, 150 y 177 cd<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño enchufable con placa de montaje universal y resorte para probar continuidad<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Puntos de prueba DVM para medir voltaje sin desmontar el dispositivo<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sincronización mediante protocolo System Sensor Sync o módulo MDL3<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible eléctricamente con dispositivos SpectrAlert, SpectrAlert Advance y Serie L<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Listado UL/ULC y aprobado FM para uso en techo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo: Sirena con estroboscópica LED<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Alimentación: 2 hilos<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Montaje: Techo<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Candela seleccionable: 15, 30, 75, 95, 115, 150, 177 cd<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Sincronización: Protocolo System Sensor Sync o módulo MDL3<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Certificaciones: Listado UL/ULC, aprobado FM</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Color: Blanco<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diseño: Enchufable con placa de montaje universal<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Resorte para probar continuidad integrado<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Puntos de prueba DVM integrados<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Menor consumo de corriente vs. estrobos de xenón tradicionales</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatible eléctricamente con SpectrAlert<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatible eléctricamente con SpectrAlert Advance<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatible eléctricamente con Serie L</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología LED con menor consumo de corriente que los estrobos de xenón tradicionales
Característica 2	Candela seleccionable en campo para techo: 15, 30, 75, 95, 115, 150 y 177 cd
Característica 3	Diseño enchufable con placa de montaje universal y resorte para probar continuidad
Característica 4	Puntos de prueba DVM para medir voltaje sin desmontar el dispositivo
Característica 5	Sincronización mediante protocolo System Sensor Sync o módulo MDL3
Característica 6	Compatible eléctricamente con dispositivos SpectrAlert, SpectrAlert Advance y Serie L
Característica 7	Listado UL/ULC y aprobado FM para uso en techo