



Sirena de Pared para Notificación de Incendio / 12/24 Vcc Automático / 88+ dB(A) / Montaje en Caja Eléctrica / Serie L

SKU: HW-L Marca: SYSTEM SENSOR Categoría: Accesorios

\$613.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La sirena de pared Serie L es un dispositivo de notificación audible diseñado para integrarse en sistemas de detección y alarma de incendio. Opera con selección automática de voltaje entre 12 y 24 Vcc, eliminando la necesidad de configuración manual y facilitando su instalación con distintos paneles de control de alarma de incendio (FACP). Emite una señal sonora de 88+ dB(A) medida a 16 volts, garantizando una alerta audible efectiva para la evacuación de ocupantes. Incorpora un interruptor giratorio que permite seleccionar el tono de sirena y ajustar entre dos niveles de volumen según los requerimientos acústicos del sitio. Su placa de montaje con resorte verifica la continuidad del cableado antes del cierre definitivo, reduciendo errores de instalación. El diseño de conexión rápida limita la intrusión en la caja eléctrica, optimizando el espacio disponible. Es eléctricamente compatible con dispositivos SpectraAlert y SpectraAlert Advance, lo que permite su uso en actualizaciones de sistemas existentes sin necesidad de reemplazar infraestructura de cableado.

Características Generales

- Selección automática de operación a 12 o 24 Vcc
- Nivel de sonido de 88+ dB(A) medido a 16 volts
- Interruptor giratorio para tono de sirena y dos niveles de volumen
- Diseño de conexión rápida con mínima intrusión en la caja
- Construcción resistente a manipulaciones
- Placa de montaje con resorte que verifica continuidad del cableado
- Compatible eléctricamente con SpectraAlert y SpectraAlert Advance

Desempeño

Voltaje de operación: 12/24 Vcc automático

Nivel de sonido: 88+ dB(A) a 16 V

Tono de sirena: seleccionable mediante interruptor giratorio

Niveles de volumen: 2 configurables

Físicas y Eléctricas

Montaje: en pared, dentro de caja eléctrica estándar

Placa de montaje: con resorte de verificación de continuidad

Conexión: diseño rápido con mínima intrusión

Resistencia: construcción anti-manipulación

Compatibilidad

Compatible eléctricamente con SpectraAlert

Compatible eléctricamente con SpectraAlert Advance

Aplicable en actualizaciones de sistemas existentes

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Selección automática de operación a 12 o 24 Vcc
Característica 2	Nivel de sonido de 88+ dB(A) medido a 16 volts
Característica 3	Interruptor giratorio para tono de sirena y dos niveles de volumen
Característica 4	Diseño de conexión rápida con mínima intrusión en la caja
Característica 5	Construcción resistente a manipulaciones
Característica 6	Placa de montaje con resorte que verifica continuidad del cableado
Característica 7	Compatible eléctricamente con SpectraAlert y SpectraAlert Advance