



Sirena Direccional con Luz Intermitente / Aviso por Voz / Alimentación por Loop / IP21 / 14 Tonos / 16 Mensajes en 8 Idiomas

SKU: ES2050RE Marca: INIM ELECTRONICS Categoría: INIM

\$2,034.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Dispositivo óptico-acústico direccional para sistemas de detección de incendios, diseñado para instalación en pared o techo con grado de protección IP21. Integra sirena, indicador luminoso intermitente y funcionalidad de aviso por voz en un único equipo de loop. Permite la selección remota de parámetros operativos desde la central de control, incluyendo nivel de volumen, intensidad de intermitencia y secuencia de audio, con diversificación automática según el tipo de situación de alarma. La unidad incorpora aislador de loop para garantizar la continuidad del bus en caso de fallo local, y dispone de bornes para alimentación externa opcional como respaldo o refuerzo energético.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Direccionamiento individual para identificación precisa en el loop<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Indicador óptico/acústico con 14 tonos preprogramados<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 16 mensajes de voz en 8 idiomas distintos (modelos con función por voz)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Configuración de tono, volumen e intensidad intermitente desde central (serie Previdia MAX)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Bornes para alimentación externa opcional por separado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aislador de loop integrado para protección de continuidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aislador de loop integrado para protección de continuidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Personalización de tonos y mensajes mediante software EITK2000<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Grado de protección IP21 para interiores protegidos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>14 tonos de alarma seleccionables<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>16 mensajes de voz pregrabados<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>8 idiomas disponibles para mensajes<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Volumen configurable desde central<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Intensidad de intermitencia ajustable<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Secuencia de audio diversificable por situación<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Personalización vía EITK2000 (modelos con voz)</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Físicas y Eléctricas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación por loop (principal)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación externa opcional (bornes dedicados)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aislador de loop integrado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Grado de protección IP21<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Instalación en pared o techo según modelo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Direccionamiento individual en bus</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Configuración remota: series Previdia MAX<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Operación básica: otras centrales compatibles<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Software de personalización: EITK2000<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protocolo de comunicaciones por loop</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislador de loop integrado para continuidad del bus
Característica 2	Volumen, intensidad y secuencia configurables desde central
Característica 3	14 tonos y 16 mensajes de voz en 8 idiomas pregrabados
Característica 4	Alimentación dual: loop principal o externa opcional
Característica 5	Personalización de mensajes mediante software EITK2000
Característica 6	Instalación versátil en pared o techo según modelo