



Sirena Electrónica a Prueba de Explosiones / 3 Tonos Seleccionables / 101-118 dB a 1-3 m (3.3-9.8 ft) / IP66 / 24 VCC / 120-240 VCA

SKU: SSTX3-MV Marca: FEDERAL SIGNAL INDUSTRIAL Categoría: Bocinas de Alerta y Notificación Masiva

\$97,057.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sirena electrónica diseñada para operación en entornos peligrosos con riesgo de explosión. Integra tres tonos de alta intensidad seleccionables desde una misma unidad, eliminando la necesidad de múltiples dispositivos para diferentes señales de advertencia. El circuito electrónico está protegido dentro de una carcasa de aluminio fundido a presión con grado de protección IP66, resistente a polvo y chorros de agua. La cubierta de acceso posterior utiliza rosca en lugar de tornillos tradicionales, facilitando la instalación y el mantenimiento en campo, mientras que un cordón de cable trenzado asegura la cubierta a la carcasa durante los procedimientos de servicio. Opera con alimentación flexible en 24 VCC o 120/240 VCA, adaptándose a diferentes infraestructuras eléctricas industriales. Aplicable como dispositivo de advertencia audible independiente en zonas clasificadas donde se requieren múltiples tonos sin necesidad de paginación por voz, incluyendo aplicaciones de emergencia, alarmas generales, evacuación y señalización de inicio o término de turnos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Sirena electrónica a prueba de explosiones para zonas peligrosas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tres tonos de alta intensidad seleccionables desde una unidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Niveles de sonido: 101-118 dB a distancias de 1-3 m (3.3-9.8 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Carcasa de aluminio fundido a presión con protección IP66<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cubierta de acceso posterior roscada, sin tornillos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cordón de cable trenzado para seguridad durante instalación y mantenimiento<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Voltaje de operación: 24 VCC / 120-240 VCA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Corriente de operación máxima: 600 mA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Uso como dispositivo de advertencia audible independiente de salida completa</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Acústico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tonos seleccionables: 3<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Nivel de presión sonora: 101-118 dB<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Distancia de medición: 1-3 m (3.3-9.8 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Función de paginación por voz: No incluida</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Eléctricas y Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje de operación: 24 VCC / 120-240 VCA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Corriente máxima: 600 mA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material de carcasa: Aluminio fundido a presión<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Grado de protección: IP66</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones Típicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Advertencia de emergencia<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Señalización de inicio y salida<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alarma general<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Evacuación de personal</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tres tonos de alta intensidad en una sola unidad
Característica 2	Carcasa de aluminio fundido a presión resistente a corrosión
Característica 3	Cubierta posterior roscada sin tornillos para mantenimiento seguro
Característica 4	Cordón de cable trenzado integrado para instalación en campo
Característica 5	Operación dual en 24 VCC o 120/240 VCA
Característica 6	Consumo máximo de 600 mA para eficiencia energética