



Sirena electrónica de alta potencia a prueba de explosiones

SKU: SSTX3MV Marca: FEDERAL SIGNAL INDUSTRIAL Categoría: Sirenas

\$92,707.71

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sirena electrónica a prueba de explosión capaz de producir tres tonos de decibelios altos desde la misma unidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Círcuito integrado contenido en una resistente carcasa de aluminio fundido a presión <li style='margin-bottom: 5px;'>Cubierta de acceso posterior roscada que elimina los patrones de atornillado tradicionales <li style='margin-bottom: 5px;'>Cubierta de acceso equipada con un cordón de cable trenzado que la asegura a la carcasa durante la instalación o mantenimiento <li style='margin-bottom: 5px;'>Puede usarse como dispositivo de advertencia audible independiente de salida completa en entornos a prueba de explosión donde se necesitan múltiples tonos pero no se requiere paginación por voz <li style='margin-bottom: 5px;'>Usos típicos: advertencia de emergencia, inicio y salida, alarma general y evacuación </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltajes de operación: 24 Vcc, 120 Vca, 240 Vca <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente de operación: 600 mA en 24 Vcc, 210 mA en 120 Vca, 120 mA en 240 Vca <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -35 °C a 66 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Tonos: Wail, Yelp y Horn <li style='margin-bottom: 5px;'>Decibeles de salida: <ul style='padding-left: 30px; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; font-size: 14px; list-style-type: circle;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Wail - 108 dB en 3m, 118 dB en 1m <li style='margin-bottom: 5px;'>Yelp - 108 dB en 3m, 118 dB en 1m <li style='margin-bottom: 5px;'>Horn - 101 dB en 3m, 111 dB en 1m <li style='margin-bottom: 5px;'>Grado de protección: Tipo 4X, resistente a la intemperie <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: <ul style='padding-left: 30px; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; font-size: 14px; list-style-type: circle;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura: 431.8 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho: 332.7 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Profundidad: 414.0 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 10.3 Kg </div> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tres tonos de alta intensidad en una sola unidad
Característica 2	Carcasa de aluminio fundido a presión resistente a corrosión
Característica 3	Cubierta posterior roscada sin tornillos para mantenimiento seguro
Característica 4	Cordón de cable trenzado integrado para instalación en campo
Característica 5	Operación dual en 24 VCC o 120/240 VCA
Característica 6	Consumo máximo de 600 mA para eficiencia energética