



Sirena Electrónica Industrial / 3 Tonos Seleccionables / Multivoltaje 24VDC y 120/240VAC / 110.5 dBA a 10 ft / IP66 / Dispersión 60° / Rotación 180°

SKU: SST3-MV-SB Marca: FEDERAL SIGNAL INDUSTRIAL Categoría: Bocinas de Alerta y Notificación Masiva

\$26,435.75

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sirena electrónica de alta potencia diseñada para aplicaciones industriales y de seguridad que requieren señales audibles distinguibles en entornos exigentes. Integra un cono de altavoz y un proyector de aluminio hilado montado sobre base de aluminio fundido a presión, ofreciendo resistencia estructural y protección contra la corrosión. Su diseño multivoltaje admite alimentación de 24 VCC o 120/240 VCA, facilitando su integración en instalaciones eléctricas diversas sin necesidad de equipos adicionales de conversión. El proyector con ángulo de dispersión de 60° permite rotación de 180° para orientación óptima del sonido según la disposición del sitio.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sirena electrónica con tres tonos de alta potencia seleccionablesCarcasa NEMA 4X/IP66 resistente a intemperie y polvoMontaje omnidireccional ajustable 180° para dispersión óptimaMultivoltaje: 24 VDC y 120/240 VACNivel de presión sonora: 110.5 dBA a 10 ft (120.5 dBA a 1 m)Proyector de aluminio hilado con dispersión de 60°Base de aluminio fundido a presión</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tonos: 3 tonos seleccionables de alta potenciaNivel sonoro: 110.5 dBA a 10 ft (120.5 dBA a 1 m)Dispersión acústica: 60°Orientación: montaje omnidireccional ajustable 180°</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alimentación: multivoltaje 24 VDC / 120/240 VACCarcasa: NEMA 4X / IP66Proyector: aluminio hiladoBase: aluminio fundido a presiónResistencia: intemperie, polvo y corrosión</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sirena electrónica SST3MVSCono de altavoz integradoProyector de aluminio hilado con base</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Multivoltaje 24 VCC o 120/240 VCA para flexibilidad de instalación en cualquier infraestructura
Característica 2	Tres tonos seleccionables remotamente para distintas condiciones de alerta
Característica 3	Proyector de aluminio hilado con dispersión 60° y ajuste omnidireccional 180°
Característica 4	Carcasa NEMA 4X/IP66 resistente a intemperie, polvo y corrosión en exteriores
Característica 5	Base de aluminio fundido a presión que asegura durabilidad estructural prolongada
Característica 6	Nivel sonoro de 110.5 dBA a 10 ft (120.5 dBA a 1 m) para cobertura audible amplia