



Sirena Electrónica Industrial / Volumen 120 dB / Alimentación 120 VCA / IP66 / Rango -30°C a +50°C / Carcasa de Aluminio

SKU: SEWN50L-WS-120-LC Marca: QLIGHT Categoría: Bocinas de Alerta y Notificación Masiva

\$8,437.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sirena electrónica industrial diseñada para aplicaciones de señalización acústica en entornos exigentes. Su carcasa de aluminio sellada herméticamente y su grado de protección IP66 la hacen apta para instalaciones en exteriores, plantas industriales, embarcaciones y la industria del acero. Ofrece una selección versátil de sonidos de advertencia, alarmas, melodías y mensajes de voz personalizables, con un nivel de presión sonora máximo de 120 dB. Opera a 120 VCA con un rango de temperatura de -30 °C a +50 °C, garantizando funcionamiento confiable en condiciones extremas. Su diseño compacto incluye terminales de conexión accesibles y entrada de cable de 1/2 pulgada para facilitar la instalación y el mantenimiento.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Estructura sellada herméticamente con carcasa de aluminio<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rango de temperatura -30 °C a +50 °C para ambientes extremos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Amplia gama de sonidos y mensajes de voz personalizables<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Volumen ajustable hasta 120 dB con dial preciso<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>IP66 para protección contra polvo y agua en exteriores<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño compacto con terminales accesibles y entrada de cable de 1/2 pulgada<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alimentación 120 VCA</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Nivel de presión sonora máximo: 120 dB<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Volumen ajustable con dial preciso<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Sonidos de advertencia, alarmas, melodías y mensajes de voz personalizables<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Rango de temperatura operativa: -30 °C a +50 °C<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Grado de protección: IP66</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Carcasa de aluminio sellada herméticamente<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Alimentación: 120 VCA<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diseño compacto<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Terminales de conexión accesibles<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Entrada de cable: 1/2 pulgada</div></div><div style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Sirena electrónica industrial SEWN50L<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Accesorios de montaje según especificación del fabricante</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Estructura sellada herméticamente con carcasa de aluminio para máxima durabilidad
Característica 2	Rango operativo -30°C a +50°C para ambientes industriales extremos
Característica 3	Amplia gama de sonidos y mensajes de voz personalizables según necesidad
Característica 4	Volumen ajustable hasta 120 dB con dial preciso para control de intensidad
Característica 5	Protección IP66 contra polvo y agua para instalaciones exteriores
Característica 6	Terminales accesibles con entrada de cable de 1/2" para instalación simplificada