



Sirena Estrobo / 12 Vcd / Multi-Candela 15-75 cd / Montaje en Pared / 4.17 x 3.77 x 2.08 pulgadas / Rojo

SKU: HEC3-12WR Marca: HOCHIKI Categoría: Sirenas y Estrobos

\$1,911.25

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>La serie HEC3 de Hochiki es una combinación discreta de estroboscopio y bocina/estroboscopio que ofrece alarmas sonoras y visuales confiables con el consumo energético más bajo disponible en su categoría. Los modelos de 12 Vcc proporcionan opciones de candelas seleccionables en campo con protección contra manipulaciones, permitiendo adaptar la intensidad lumínica según los requerimientos específicos de cada zona. La bocina integrada ofrece tres tonos temporales continuos o sincronizables de 2400 Hz, un tono mecánico, un timbre y un tono de silbido, todos fácilmente configurables en campo mediante interruptores internos. Este dispositivo compacto en color rojo está diseñado para montaje en pared en aplicaciones de señalización de evacuación y protección contra incendios.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Consumo energético de 135 mA a 15 candelasEmisión sonora de 100 dB para advertencias de evacuaciónCompatible con sistemas de alimentación de 12 VccSelección de candelas en campo: 15, 30, 60, 75 cd con protección antimanipulaciónDimensiones compactas: 127 x 115 x 63.5 mm (4.17 x 3.77 x 2.08 pulgadas)Certificación UL 464 y UL 1971 para protección contra incendiosMúltiples tonos configurables: temporales continuos, sincronizables, mecánico, timbre y silbidoTono temporal sincronizable a 2400 HzColor rojo para identificación visual de emergenciaMontaje en pared para instalación discreta<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 8px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 4px;'>Eléctricas</div><div style='font-size: 14px; line-height: 1.8;'>Voltaje de operación: 12 Vcc
Consumo a 15 cd: 135 mA
Intensidad sonora: 100 dB</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 4px;'>Ópticas</div><div style='font-size: 14px; line-height: 1.8;'>Tipo: Estroboscopio multi-candela
Intensidades seleccionables: 15, 30, 60, 75 cd
Selección: En campo con protección antimanipulación</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 4px;'>Acústicas</div><div style='font-size: 14px; line-height: 1.8;'>Tonos disponibles: 7 configuraciones
Temporales: 3 continuos o sincronizables (2400 Hz)
Otros tonos: Mecánico, timbre, silbido
Configuración: Mediante interruptores internos</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 4px;'>Mecánicas</div><div style='font-size: 14px; line-height: 1.8;'>Dimensiones: 127 x 115 x 63.5 mm
Equivalente: 4.17 x 3.77 x 2.08 pulgadas
Montaje: En pared
Color: Rojo</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 4px;'>Certificaciones</div><div style='font-size: 14px; line-height: 1.8;'>UL 464: Sistemas de señalización audible
UL 1971: Señales de seguridad para sordos y personas con problemas de audición</div></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Consumo ultrabajo de 135 mA a 15 candelas
Característica 2	Potencia sonora de 100 dB para alertas efectivas
Característica 3	Selección de candelas en campo con protección antimanipulación
Característica 4	Múltiples tonos temporales y mecánicos configurables
Característica 5	Certificación UL 464 y UL 1971 para incendios
Característica 6	Diseño compacto para instalación discreta en pared