



Sirena Estrobo / 24 Vcd / Multi Candela 15-150 cd / 3 Tonos 2400 Hz / Montaje en Techo / UL 464 y UL 1971

SKU: HCC-24CW Marca: HOCHIKI Categoría: Estrobos / Sirenas / Bocinas / Campanas

\$1,885.41

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>La serie HC es una solución de notificación de emergencia que combina sirena y luz estroboscópica en un único dispositivo de montaje en techo. Opera a 24 Vcd con el consumo eléctrico más bajo disponible en su categoría, minimizando la demanda sobre las fuentes de alimentación del sistema de protección contra incendios. Integra selección de intensidad lumínica en campo mediante interruptores a prueba de manipulaciones, con seis niveles de salida entre 15 y 150 candelas. La unidad permite configurar tres patrones de tono sincronizables a 2400 Hz o tono mecánico directamente durante la instalación, sin requerir equipamiento especializado. Incluye función de silenciamiento que desactiva la señal acústica mientras mantiene operativo el estrobo visual, facilitando la gestión de evacuación en escenarios específicos. Cumple con las normativas UL 464 para señales audibles y UL 1971 para señales visibles en sistemas de protección contra incendios.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); padding-bottom: 8px;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Sirena estrobo de montaje en techo, 24 Vcd<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Consumo eléctrico más bajo del mercado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Candelas seleccionables en campo: 15, 30, 75, 95, 115, 150 cd<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Interruptores a prueba de manipulaciones para ajuste de intensidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• 3 patrones de tono sincronizables a 2400 Hz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Tono mecánico alternativo configurable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Ajuste de tonos en campo mediante interruptores<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Función de silenciamiento con estrobo activo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Homologado UL 464 para señales audibles<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Homologado UL 1971 para señales visibles<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Color blanco<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>• Código de producto: 0500-06110</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tensión de operación: 24 Vcd<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Intensidad lumínica: 15-150 cd, 6 niveles<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Frecuencia de tono: 2400 Hz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Patrones de tono: 3 sincronizables + mecánico<li style='padding: 6px 0;*>Consumo: más bajo del mercado</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Físicas y Certificaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Altura: 66 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Color: Blanco<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Montaje: Techo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Certificación: UL 464<li style='padding: 6px 0;*>Certificación: UL 1971</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Accesorios de montaje en techo<li style='padding: 6px 0;*>Documentación de instalación</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Consumo eléctrico más bajo del mercado para reducir carga en fuentes
Característica 2	Candelas ajustables en 6 niveles de 15 a 150 cd sin herramientas
Característica 3	Sincronización de tonos a 2400 Hz configurable directamente en campo
Característica 4	Función de silenciamiento que mantiene estrobo activo para evacuación visual
Característica 5	Homologación dual UL 464 y UL 1971 para sistemas contra incendios
Característica 6	Diseño compacto de 153 mm x 66 mm para espacios de instalación reducidos