



Sirena Estrobo / 24 Vcd / Multi-Candela 15-110 cd / Montaje en Pared / 5.0 x 4.5 x 2.5 pulgadas / Color Blanco

SKU: HEC3-24WW Marca: HOCHIKI Categoría: Sirenas y Estrobos

\$1,627.94

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La serie HEC3 representa una solución integrada de notificación de emergencia que combina estroboscopio y bocina en un diseño compacto de montaje en pared. Este dispositivo de 24 Vcd ofrece alarmas sonoras y visuales simultáneas con el consumo de corriente más bajo disponible en su categoría, optimizando la capacidad de la fuente de alimentación del sistema. Las opciones de intensidad luminosa son completamente configurables en campo mediante interruptores internos protegidos contra manipulaciones, permitiendo adaptar el dispositivo a los requisitos específicos de cada espacio sin necesidad de cambiar el equipo. Los tres tonos de alarma —incluyendo frecuencia de 2400 Hz, mecánico y silbido— pueden seleccionarse fácilmente durante la instalación o el mantenimiento.

Características principales

- Combinación discreta de estroboscopio y bocina en unidad única
- Tres tonos seleccionables: 2400 Hz, mecánico y silbido
- Salida de sonido de hasta 100 dB para cobertura amplia
- Voltaje operativo: 24 Vcc
- Candelas seleccionables en campo: 15, 30, 60, 75 y 110 cd
- Tres tonos seleccionables: 2400 Hz, mecánico y silbido
- Protección contra manipulaciones en selección de candelas
- Tonelada temporal continua o sincronizable
- Cambio de tonos en campo mediante interruptores
- Corriente de funcionamiento optimizada al mínimo del mercado
- Montaje en pared para instalación simplificada

Especificaciones técnicas

Salida acústica: Hasta 100 dB

Color: Blanco

Intensidad luminosa: 15 / 30 / 60 / 75 / 110 cd

Tipos de montaje: Pared

Modo de operación: Temporal continuo o sincronizable

Configuración: Interruptores en campo

Protección: Protección contra manipulaciones

Contra manipulaciones

Nota para ingenieros de sistemas: La serie HEC3 está diseñada para minimizar la carga sobre las fuentes de alimentación de 24 Vcc, permitiendo mayor cantidad de dispositivos por circuito de notificación. La selección de candelas y tonos en campo reduce el inventario de repuestos necesario para mantenimiento y expansiones del sistema.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Salida acústica de hasta 100 dB para evacuación efectiva
Característica 2	Tres tonos seleccionables en campo por interruptores
Característica 3	Opciones de candelas de 15 a 110 cd configurables
Característica 4	Corriente de operación más baja de su categoría
Característica 5	Protección contra manipulaciones integrada
Característica 6	Sincronización temporal continua disponible