



Sirena Estrobo Cableada / 105 dB / LED Rojo / IP54 / 12V CC / -25°C a 60°C / 140 x 134 x 33 mm

SKU: DS-PS1-R Marca: HIKVISION Categoría: Sirenas y Estrobos

\$404.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La sirena estrobo cableada DS-PS1-R está diseñada para entornos profesionales que requieren alertas audibles y visibles de alto impacto. Genera una presión sonora de 105 dB que garantiza la percepción de la alarma incluso en áreas con alto nivel de ruido ambiental, como bodegas industriales, estacionamientos o zonas exteriores. El estrobo LED rojo de alta intensidad proporciona una señal visual sincronizada, asegurando que la alerta sea detectada en condiciones donde el sonido puede resultar insuficiente. Su protección IP54 permite la instalación en exteriores protegidos contra polvo y salpicaduras de agua, mientras que su rango de operación de -25°C a 60°C asegura desempeño continuo en climas extremos. Alimentada a 12V CC, es compatible con paneles de alarma convencionales sin requerir adaptaciones eléctricas complejas. Su diseño compacto facilita la integración en múltiples ubicaciones sin comprometer la estética ni el espacio disponible.

Características Generales

- Presión sonora: 105 dB
- Estrobo LED rojo de alta intensidad
- Protección IP54 (polvo y salpicaduras de agua)
- Rango de operación térmica: -25°C a 60°C
- Alimentación: 12V CC
- Dimensiones: 140 x 134 x 33 mm
- Compatible con paneles de alarma estándar

Desempeño

- Presión sonora: 105 dB
- Estrobo LED rojo de alta intensidad
- Rango de temperatura: -25°C a 60°C

Físicas y Eléctricas

- Alimentación: 12V CC
- Protección: IP54
- Dimensiones: 140 x 134 x 33 mm

Contenido del Paquete

- Sirena estrobo DS-PS1-R
- Accesorios de montaje

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Presión sonora de 105 dB para alerta inmediata en ambientes ruidosos
Característica 2	Estrobo LED rojo de alta intensidad para notificación visual efectiva
Característica 3	Protección IP54 para instalación confiable en exteriores
Característica 4	Operación estable de -25°C a 60°C sin degradación de desempeño
Característica 5	Alimentación 12V CC compatible con paneles de alarma estándar
Característica 6	Diseño compacto de 140 x 134 x 33 mm para espacios reducidos