



Sirena Estrobo / Intemperie / Montaje Muro / 75 cd / 70-100 dBA / 16-33 VCC / 4.72 x 5.75 x 4.17 in

SKU: WHEC24-75WR Marca: HOCHIKI Categoría: Sirenas y Estrobos

\$2,695.42

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sirena estrobo diseñada para instalación en exteriores con carcasa HOGE que garantiza protección total contra condiciones climáticas adversas. Su mecanismo de bloqueo sin tornillos visibles proporciona seguridad antivandalismo mientras mantiene un diseño compacto de 120 x 146 x 106 mm (4.72 x 5.75 x 4.17 in). El dispositivo combina notificación audible y visual en una sola unidad, con estrobo de 75 candelas certificado bajo UL 1971 y nivel de sonido configurable según las necesidades del sitio. Opera con voltaje de 16-33 VCC con consumos optimizados para integrarse eficientemente en sistemas de alarma de 24 VCC.

Características Principales

- Carcasa HOGE a prueba de intemperie para aplicaciones en exterior
- Montaje en muro con placa de 4 pies (1.22 m)
- Sistema de bloqueo sin tornillos visibles para mayor seguridad
- 4 tonos seleccionables: mecánico, 2400 Hz, chime, whoop
- 2 modos de operación sonora: temporal 3 y continuo
- Nivel de sonido configurable: 70-82 dBA @ 10 pies (3.05 m) modo bajo, 100 dBA @ 10 pies (3.05 m) modo alto
- Estrobo de 75 candelas con frecuencia de destello 1-2 Hz
- Rango de temperatura de operación: -31°F a 150°F (-35°C a 66°C)

Especificaciones Técnicas

Dimensiones: 120 x 146 x 106 mm

Rango de voltaje: 16-33 VCC

Consumo sirena: 25-56 mA (según configuración)

Consumo estrobo: 112 mA @ 24 VCC

Calibre de alambre: 18 a 12 AWG

Montaje: Muro con placa de 4" (1.22 m)

Protección: Carcasa HOGE a prueba de intemperie

Color: Rojo

Ambientales: -31°F a 150°F

Temperatura operación: -35°C a 66°C

Certificaciones: UL 464: Listed, UL 1638: Listed, UL 1971: Estrobo 75 candelas

CSFM: Listed (7135-0)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carcasa HOGE a prueba de intemperie para exteriores
Característica 2	Sistema de bloqueo sin tornillos visibles antivandalismo
Característica 3	4 tonos seleccionables: mecánico, 2400 Hz, chime, whoop
Característica 4	2 modos de sonido: bajo 70-82 dBA o alto 100 dBA
Característica 5	Estrobo de 75 candelas certificado UL 1971
Característica 6	Operación en temperaturas extremas de -35°C a 66°C