



Sirena Inalámbrica IP / Alarma 110 dB / LED RGB/W de Emergencia / SuperLink 2 km (1.2 mi) / Alimentación Batería o DC 12-24V / Unifi Protect

SKU: USL-SIREN Marca: UBIQUITI Categoría: Sirenas y Estrobos

\$4,066.62

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sirena inalámbrica profesional con tecnología SuperLink propietaria, diseñada para integración completa con la plataforma Unifi Protect. Emite alertas audibles de hasta 110 dB combinadas con señalización visual mediante anillo LED RGB/W de emergencia, permitiendo una respuesta inmediata y efectiva ante incidentes de seguridad. Opera en frecuencia US de 915.6-927.6 MHz con alcance máximo de 2 km (1.2 mi), eliminando la necesidad de infraestructura de red cableada en el punto de instalación. La alimentación flexible mediante baterías CR123A o fuente DC de 12-24V facilita su despliegue en ubicaciones remotas o con acceso limitado a energía eléctrica. Incluye entrada de señal independiente para activación por dispositivos externos, ampliando sus capacidades de automatización y respuesta ante eventos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tipo: Sirena inalámbrica con alarma audible y visual<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Iluminación: Anillo LED RGB/W de emergencia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Nivel de sonido: Hasta 110 dB<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Conectividad: SuperLink (propietaria)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Alcance máximo: 2 km (1.2 mi)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Alimentación: 4 baterías CR123A o 12-24VCC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Consumo máximo: 5 W<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Entradas: (1) alimentación, (1) señal</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad y Rendimiento</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Frecuencia US: 915.6-927.6 MHz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ganancia de antena: 2 dBi<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Potencia de transmisión: 14 dBm<li style='padding: 6px 0;'>Alcance máximo: 2 km (1.2 mi)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Energía y Hardware</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: 4 baterías CR123A o 12-24VCC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo máximo: 5 W<li style='padding: 6px 0;'>Entradas: (1) alimentación, (1) señal</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y Ambientales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diseño resistente para condiciones variables</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alerta dual audiovisual para respuesta inmediata ante eventos
Característica 2	Alcance inalámbrico de 2 km (1.2 mi) sin infraestructura de red cableada
Característica 3	Flexibilidad de alimentación por batería o fuente DC 12-24V
Característica 4	Integración nativa con plataforma Unifi Protect para gestión centralizada
Característica 5	Diseño robusto para despliegue en interiores y exteriores
Característica 6	Entrada de señal independiente para activación por dispositivos externos

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 05:52