



Sirena Piezoeléctrica Industrial / 120 Vac / 77-87 dBA Ajustable / Diseño Modular / Certificación CSA

SKU: LSH-120 Marca: FEDERAL SIGNAL INDUSTRIAL Categoría: Luces para la Industria y Edificios

\$11,810.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sirena piezoeléctrica diseñada para aplicaciones industriales que requieren señalización audible confiable. Emplea un elemento cerámico piezoeléctrico que genera un tono continuo estable al aplicarse voltaje. Su arquitectura modular permite operar como dispositivo autónomo montado sobre bases LSB o LSBS, o combinarse con módulos luminosos de la serie LiteStack para conformar torres de señalización audiovisual integrada. El nivel sonoro es ajustable mediante perilla inferior, facilitando la adaptación a distintas condiciones acústicas del entorno. Certificada para instalaciones industriales conforme a estándares CSA.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje de operación: 120 VacNivel sonoro: 87 dBA a 1 m (ajutable entre 77-87 dBA)Tipo de tono: continuo únicoVolumen ajustable mediante perilla inferior accesibleDiseño modular compatible con pilas luminosas LiteStackCertificación CSA para aplicaciones industriales</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Físico</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tecnología: elemento cerámico piezoeléctricoPrincipio de operación: expansión o flexión del cerámico al aplicar voltajeMontaje compatible: bases LSB (tubería/superficie) y LSBS (superficie)Apilamiento directo sobre módulos luminosos o bases de la serie LiteStackUso: dispositivo audible autónomo o integrado en torre audiovisual</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sirena piezoeléctrica LSH120Perilla de ajuste de volumen integrada</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Volumen ajustable mediante perilla inferior para adaptarse a distintos entornos
Característica 2	Compatible con módulos luminosos LiteStack para señalización audiovisual integrada
Característica 3	Operación autónoma o apilable sobre bases LSB y LSBS según necesidad de montaje
Característica 4	Elemento cerámico piezoeléctrico para tono continuo estable y confiable
Característica 5	Certificación CSA para uso en entornos industriales exigentes
Característica 6	Voltaje estándar 120 Vac para integración directa en instalaciones norteamericanas