



Sirena Vehicular / 100 W / Multivoltaje 12~24 VCD / 6 Tonos Clásicos / Micrófono Integrado / Certificación SAE J1849

SKU: SP101 Marca: SIGNALPRO Categoría: Sirenas

\$3,701.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La sirena vehicular de 100 W está diseñada para integrarse en flotas de emergencia y vehículos de servicio prioritario que requieren señalización sonora confiable. Incorpora un amplificador clase D de alta eficiencia que reduce el consumo de amperaje sin sacrificar potencia de salida, operando en un rango multivoltaje de 12 a 24 VCD para compatibilidad directa con instalaciones automotrices estándar y pesadas. El interruptor giratorio de 6 posiciones con retroiluminación LED permite la selección inmediata de tonos clásicos de emergencia, mientras que el micrófono integrado de uso rudo facilita la comunicación directa desde la cabina. Su diseño compacto con recubrimiento protector resiste condiciones ambientales extremas, y la salida auxiliar de 0.2 A posibilita la sincronización con sistemas de luces de advertencia. Cumple con la certificación SAE J1849 EVS1 y la norma ECE R1, garantizando rendimiento y confiabilidad en operación continua.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Amplificador de 100 W para altavoz de 11 Ω<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>6 tonos clásicos seleccionables: Wail, Yelp, Phaser, Hi/Lo, Man Wail y Air Horn<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Interruptor giratorio de 6 posiciones con retroiluminación LED<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Multivoltaje 12 ~ 24 VCD<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Amplificador clase D de bajo consumo de amperaje<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Salida de 0.2 A para control de luces de advertencia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño compacto con recubrimiento resistente a condiciones extremas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Certificación SAE J1849 EVS1<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Cumplimiento con norma ECE R1<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Potencia de salida: 100 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Impedancia de altavoz: 11 Ω<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Topología de amplificador: Clase D<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tonos disponibles: Wail, Yelp, Phaser, Hi/Lo, Man Wail, Air Horn<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Salida auxiliar: 0.2 A para luces de advertencia<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Certificación: SAE J1849 EVS1</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje de operación: 12 ~ 24 VCD<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo de corriente: Bajo (amplificador clase D)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Control de tonos: Switch giratorio de 6 posiciones con LED<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Micrófono: Integrado, de uso rudo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección: Recubrimiento resistente a condiciones extremas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Factor de forma: Diseño compacto para instalación vehicular</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sirena vehicular SP101<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Micrófono integrado de uso rudo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Accesorios de montaje (según configuración de fábrica)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Amplificador clase D de bajo consumo para operación eficiente
Característica 2	Salida 0.2 A para control sincronizado de luces de advertencia
Característica 3	Recubrimiento resistente para condiciones climáticas extremas
Característica 4	Micrófono de uso rudo para comunicación clara en emergencias
Característica 5	Interruptor giratorio LED de 6 posiciones para selección rápida de tonos
Característica 6	Compatible con altavoz de 11 Ω para configuración de un solo parlante