



Sirena Vehicular / 100W / Multivoltaje 12~24 VCD / 22 Ciclos de Tono / 4 Salidas Auxiliares / Megafonía y Radio Integradas

SKU: SP104 Marca: SIGNALPRO Categoría: Accesorios-Refacciones

\$3,437.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sirena vehicular de 100W diseñada para instalación en vehículos de emergencia y seguridad pública. Integra un amplificador clase D de bajo consumo que entrega tono limpio a un altavoz de 11 ohmios, junto con un controlador portátil compacto de 12 botones con retroiluminación LED para operación en condiciones de poca luz. El sistema es multivoltaje 12~24 VCD e incluye 22 ciclos de tono seleccionables conforme a estándares internacionales y europeos, 4 salidas auxiliares programables, función de retransmisión de radio (RRB) y megafonía integrada para comunicación de voz en tiempo real.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Amplificador de sirena de 100W para altavoz de 11 ohmios<li style='margin-bottom: 8px;'>Controlador portátil de 12 botones con retroiluminación LED<li style='margin-bottom: 8px;'>Amplificador clase D con bajo consumo de amperaje y tono limpio<li style='margin-bottom: 8px;'>Multivoltaje 12~24 VCD con 4 salidas auxiliares programables<li style='margin-bottom: 8px;'>22 ciclos de tono seleccionables (internacional y europeo)<li style='margin-bottom: 8px;'>Función de retransmisión de radio (RRB)<li style='margin-bottom: 8px;'>Megafonía integrada</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Potencia de salida: 100W<li style='margin-bottom: 6px;'>Impedancia de altavoz: 11 ohmios<li style='margin-bottom: 6px;'>Tipo de amplificador: Clase D<li style='margin-bottom: 6px;'>Ciclos de tono: 22 seleccionables (internacional / europeo)<li style='margin-bottom: 6px;'>Función de retransmisión de radio (RRB)<li style='margin-bottom: 6px;'>Megafonía integrada</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Voltaje de operación: 12~24 VCD<li style='margin-bottom: 6px;'>Controlador: portátil compacto de 12 botones<li style='margin-bottom: 6px;'>Retroiluminación: LED en controlador<li style='margin-bottom: 6px;'>Salidas auxiliares: 4 programables</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Sirena vehicular SP104<li style='margin-bottom: 6px;'>Controlador unimando portátil<li style='margin-bottom: 6px;'>Micrófono</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Amplificador clase D de bajo consumo para tono limpio y estable
Característica 2	Controlador portátil de 12 botones con retroiluminación LED para operación nocturna
Característica 3	22 ciclos de tono internacionales y europeos para adaptación normativa local
Característica 4	4 salidas auxiliares programables para expansión de dispositivos periféricos
Característica 5	Función de retransmisión de radio (RRB) para comunicación directa desde unidad
Característica 6	Megafonía integrada para transmisión de voz en tiempo real