



Sirena Vehicular / 200 W / Controlador 15 Botones / 12 Salidas de Relé / Grabación 20 s / Clase D

SKU: SP204V2 Marca: SIGNALPRO Categoría: Sirenas

\$7,153.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sirena vehicular de 200 W con amplificador Clase D de bajo consumo, diseñada para instalación en vehículos de emergencia y seguridad pública. Integra un controlador unimando de 15 botones con micrófono incorporado, permitiendo la gestión directa de tonos y comunicaciones desde el propio dispositivo. Dispone de 12 salidas de relé con capacidades de 15 A a 0.25 A, función de grabación y reproducción de mensajes hasta 20 segundos, y detección de voltaje programable para activación automática. La unidad es totalmente programable y personalizable mediante software gratuito para PC con conexión USB tipo C (cable no incluido), con soporte para estilos de botón sostenido y momentáneo. Cumple con los estándares SAE J1849 EVS1, CEPE R10 y CISPR 25.

Características Generales

- Potencia de salida: 200 W
- Amplificador: Clase D de bajo consumo
- Controlador unimando: 15 botones con micrófono integrado
- Salidas de relé: 12 (15 A a 0.25 A)
- Grabación y reproducción: hasta 20 segundos
- Detección de voltaje: programable para activación automática
- Estilos de botón y entrada: sostenido, momentáneo
- Programación: mediante software gratuito para PC
- Conexión de programación: USB tipo C (cable no incluido)
- Estándares: SAE J1849 EVS1, CEPE R10, CISPR 25

Desempeño

- Potencia acústica: 200 W
- Duración de mensajes grabados: hasta 20 segundos
- Capacidad de salidas de relé: 15 A a 0.25 A
- Activación: por detección de voltaje programable
- Modos de operación: sostenido y momentáneo

Físicas / Eléctricas

- Tipo de amplificador: Clase D
- Interfaz de programación: USB tipo C
- Software: gratuito para PC

Contenido del Paquete

- Sirena vehicular SP204V2
- Controlador unimando de 15 botones con micrófono integrado

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Amplificador Clase D de bajo consumo energético
Característica 2	Controlador unimando con micrófono integrado
Característica 3	12 salidas de relé configurables de 15 A a 0.25 A
Característica 4	Grabación y reproducción de mensajes de hasta 20 segundos
Característica 5	Activación automática por detección de voltaje programable
Característica 6	Cumplimiento SAE J1849, CEPE R10 y CISPR 25