



Sirena/Bocina Compacta / 30 W / 112.3 dBA / 16 Tonos / 12 V / 11.5 ft / CE

SKU: SCS-1000 Marca: FEDERAL SIGNAL VAMA Categoría: Sirenas / Bocinas y Controladores para Motocicletas

\$6,772.79

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sirena compacta diseñada específicamente para motocicletas que requieren señalización acústica eficiente en espacios reducidos. Integra 16 tonos seleccionables operables tanto por instalador como por usuario final, incluyendo modos manual, wail, yelp y air horn. Su construcción híbrida combina ABS reforzado con fibra de vidrio y aluminio inyectado para resistencia mecánica y tolerancia a condiciones adversas. El sistema de protección trasera con empaque sellado y conector a prueba de agua preserva la integridad de los circuitos electrónicos frente a infiltraciones.

Características principales

- 16 tonos seleccionables: manual, wail, yelp, air horn y 2 tonos adicionales
- Control de funciones mediante interruptores externos
- Construcción en ABS con fibra de vidrio y aluminio inyectado
- Empaque de protección trasera anti-agua para circuitos internos
- Conector a prueba de agua con fusibles protegidos en plástico
- Cumplimiento normativo CE 95/54/CE para compatibilidad electromagnética y direccionamiento

Especificaciones técnicas

Potencia de salida	30 W
Tensión de operación	12 V DC
Presión acústica (2 m, 13.8 V, 1 bocina)	112.2 dBA
Presión acústica (3.5 m / 11.5 ft, 12 V, 2 bocinas)	112.3 dBA
Tonos disponibles	16 seleccionables
Materiales de construcción	ABS + fibra de vidrio / Aluminio inyectado
Fusibles	con cubierta plástica trasera
Sellado ambiental	Conector y empaque a prueba de agua
Ce	95/54/CE
Método de control	Interruptores externos

Nota de operación: Para activar el tono de air horn, consulte el manual de instalación para la secuencia de configuración correspondiente.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	16 tonos seleccionables incluyendo air horn
Característica 2	Presión acústica 112.3 dBA a 11.5 pies
Característica 3	Construcción en ABS reforzado con fibra de vidrio
Característica 4	Conector y empaque a prueba de agua
Característica 5	Control por interruptores externos
Característica 6	Fusibles con protección de plástico trasera