



Sistema Modular DC / 100-300 VAC / 700W por Módulo / 150A Máx / 11.5-15.5 VDC / Factor de Potencia 0.99

SKU: ICTIPIS Marca: ICT Categoría: Fuentes de Salida Única

\$13,548.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><h2 style='color: inherit; font-size: 1.5rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 0.75rem;'>Sistema Modular de Alimentación DC con Control Inteligente</h2><p style='color: inherit; line-height: 1.7; margin-bottom: 1.25rem;'>El sistema modular de alimentación DC con módulo de control inteligente establece un estándar de excelencia para aplicaciones críticas que demandan confiabilidad y eficiencia energética. Su amplio rango de voltaje de entrada de 100-300 VAC garantiza operación estable en diversas condiciones de suministro eléctrico, desde instalaciones industriales hasta entornos con fluctuaciones de red. El factor de potencia típico de 0.99 minimiza las pérdidas y reduce el impacto en la infraestructura eléctrica existente. La arquitectura modular permite expandir la capacidad según las necesidades del proyecto, alcanzando hasta 150A con cuatro módulos de 700W cada uno.</p><h3 style='color: inherit; font-size: 1.15rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 0.75rem;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; line-height: 1.8; padding-left: 1.5rem; margin-bottom: 1.5rem;'>Rango de voltaje de entrada: 100-300 VAC para máxima adaptabilidadFactor de potencia típico: 0.99 para eficiencia energética superiorPotencia de salida por módulo: 700WCorriente de salida por módulo: 50ACorriente máxima de salida: 150A con 4 módulosVoltaje de salida ajustable: 11.5 - 15.5 VDCConectores de entrada CA y salida CC de alta seguridad<h3 style='color: inherit; font-size: 1.15rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 0.75rem;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 1rem; margin-bottom: 1.5rem;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.4rem;'>Voltaje de Entrada</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>100 - 300 VAC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.4rem;'>Factor de Potencia</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>0.99 típico</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.4rem;'>Potencia por Módulo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>700W</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.4rem;'>Corriente por Módulo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>50A</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.4rem;'>Corriente Máxima Total</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>150A (4 módulos)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.4rem;'>Voltaje de Salida</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>11.5 - 15.5 VDC ajustable</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.4rem;'>Conectores</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Entrada CA / Salida CC alta seguridad</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.4rem;'>Arquitectura</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Modular con control inteligente</div></div></div><p style='color: inherit; line-height: 1.7; font-size: 0.95rem; opacity: 0.9; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-top: 1rem;'>Ideal para centros de datos, telecomunicaciones, sistemas de seguridad electrónica y cualquier infraestructura crítica que requiera alimentación DC confiable con capacidad de expansión y monitoreo inteligente del estado operativo.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Adaptabilidad total a condiciones eléctricas variables
Característica 2	Eficiencia energética superior con corrección de factor de potencia
Característica 3	Escalabilidad modular hasta 4 unidades para 150A
Característica 4	Voltaje de salida ajustable para múltiples aplicaciones críticas
Característica 5	Conectores de alta seguridad para protección operativa
Característica 6	Rendimiento estable en condiciones de alta demanda