

Sin imagen disponible

Sistema Modular DC / 700W por Módulo / 12VDC / 1RU Rack 19' / -30°C a +60°C

SKU: ICTSPS Marca: ICT Categoría: Fuentes de Salida Única

\$9,650.82

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Sistema de alimentación DC modular diseñado para infraestructuras que requieren escalabilidad progresiva sin detener operaciones. Cada módulo entrega 700W a 12VDC con eficiencia del 90%, permitiendo agregar capacidad según crezca la demanda del equipo conectado. La arquitectura de 1RU optimiza espacio en rack de 19 pulgadas, mientras su rango térmico extendido garantiza funcionamiento continuo en centros de datos, telecomunicaciones y sitios industrioss sin climatización dedicada.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Diseño modular para expansión y personalización sin apagado del sistema<li style='margin-bottom: 8px;*>Compatibilidad nativa con arquitecturas DC para mayor eficiencia energética<li style='margin-bottom: 8px;*>Construcción robusta para máxima durabilidad en operación continua<li style='margin-bottom: 8px;*>Optimizado para entornos de alta demanda y densidad de carga<li style='margin-bottom: 8px;*>Interfaz intuitiva que simplifica gestión y diagnóstico<li style='margin-bottom: 8px;*>Eficiencia del 90% reduciendo disipación térmica y costos eléctricos<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 12px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Entrada AC</h4><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;*>Voltaje: 100-300VAC</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;*>Nominal: 120/240VAC</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;*>Frecuencia: 50/60Hz</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;*>Factor de potencia: 0.99 (típico)</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 12px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Salida DC</h4><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;*>Tensión: 12VDC</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;*>Potencia por módulo: 700W</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;*>Eficiencia: 90% (típico)</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 12px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Protección y Ambiente</h4><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;*>Desconexión baja tensión: 150A</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;*>Temperatura operación: -30°C a +60°C</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 12px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Mecánico</h4><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;*>Factor de forma: 1RU, rack 19'</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;*>Peso sin módulos: 8.1 lb (3.7 kg)</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;*>Peso con 4 módulos: 18.5 lb</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Expansión modular sin interrumpir operación crítica
Característica 2	Eficiencia del 90% reduciendo costos operativos
Característica 3	Factor de potencia 0.99 minimizando pérdidas eléctricas
Característica 4	Protección de desconexión a 150A ante baja tensión
Característica 5	Operación extrema de -30°C hasta +60°C
Característica 6	Interfaz intuitiva para monitoreo remoto simplificado