



Actuador de Iluminación / Control Maestro IRAS / Integración EMS / Relé de Potencia / Eficiencia Energética

SKU: 03-7001-5 Marca: INNCOM Categoría: Accesorios

\$1,867.26

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El actuador de iluminación WBI es un controlador diseñado para la plataforma IRAS de automatización de habitaciones. Funciona como interfaz entre la lógica de ocupación del sistema EMS y las cargas de iluminación controladas por unidad, permitiendo la gestión centralizada de luminarias y amenidades del cuarto. Al combinarse con un relé de potencia, opera como control maestro de iluminación. Se integra a la red de automatización para operar coordinadamente con termostatos, sensores de ocupación y demás dispositivos del ecosistema, facilitando la eficiencia energética en entornos hoteleros sin intervención manual.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Actuador de iluminación para sistema IRAS<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Interfaz entre lógica de ocupación EMS y cargas de iluminación<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Integración con termostatos y sensores de ocupación<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Control maestro de iluminación con relé de potencia<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Parte del ecosistema de automatización<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseñado para eficiencia energética en hotelería</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Control de cargas de iluminación por unidad<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Gestión de amenidades del cuarto<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Lógica de ocupación vía EMS<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Operación coordinada en red de automatización</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Relé de potencia para control maestro<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatible con infraestructura de iluminación estándar</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Actuador/controlador de iluminación WBI</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Interfaz directa entre lógica EMS y cargas de iluminación
Característica 2	Control maestro de iluminación con relé de potencia integrado
Característica 3	Integración nativa con termostatos y sensores de ocupación
Característica 4	Gestión automatizada de amenidades por habitación
Característica 5	Operación coordinada dentro de red de automatización
Característica 6	Optimización energética para entornos hoteleros