



Sistema Audio Exterior / Amplificador 2 Canales 100W / Torre Line Array 200W / HDMI eARC / Bluetooth 5.3 / IP56 / 9.1 m (30 ft)

SKU: D2T/TT10 Marca: TRUAUDIO Categoría: Kits

\$51,054.70

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El kit de sonido exterior combina el amplificador digital D2T de 2 canales con la torre line array TT10, diseñado para aplicaciones residenciales y comerciales en espacios abiertos. El amplificador entrega 100W por canal a 8Ω, 200W a 4Ω o 400W en modo puente a 8Ω, e integra conectividad HDMI eARC y Bluetooth 5.3 para una conexión directa con televisores y dispositivos móviles. La torre TT10 incorpora 16 tweeters de 1° grado marino, 4 midranges de 4° y un woofer de 10', ofreciendo 200W RMS con respuesta de frecuencia de 37 Hz a 20 kHz y cobertura uniforme hasta 9.1 m (30 ft). Con certificación IP56, el sistema soporta condiciones climáticas adversas y permite instalación enterrada parcialmente o sobre base placa, resultando ideal para patios, terrazas, albercas y áreas comerciales al aire libre.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Amplificador digital de 2 canales: 100W a 8Ω, 200W a 4Ω o 400W en modo puente a 8Ω<li style='margin-bottom: 8px;'>Conectividad HDMI eARC y Bluetooth 5.3 para integración con múltiples fuentes<li style='margin-bottom: 8px;'>Salida dedicada para subwoofer con crossover ajustable<li style='margin-bottom: 8px;'>Torre line array con 16 tweeters de 1° grado marino, 4 midranges de 4° y woofer de 10'<li style='margin-bottom: 8px;'>Potencia de 200W RMS con respuesta de frecuencia de 37 Hz a 20 kHz<li style='margin-bottom: 8px;'>Cobertura sonora uniforme hasta 9.1 m (30 ft)<li style='margin-bottom: 8px;'>Grado de protección IP56 para uso en exteriores<li style='margin-bottom: 8px;'>Instalación versátil: enterrada parcialmente o sobre base placa</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Amplificador D2T: 2 canales<li style='margin-bottom: 6px;'>100W por canal a 8Ω<li style='margin-bottom: 6px;'>200W por canal a 4Ω<li style='margin-bottom: 6px;'>400W en modo puente a 8Ω<li style='margin-bottom: 6px;'>Torre TT10: 200W RMS<li style='margin-bottom: 6px;'>Respuesta de frecuencia: 37 Hz a 20 kHz<li style='margin-bottom: 6px;'>16 tweeters de 1° grado marino<li style='margin-bottom: 6px;'>4 midranges de 4°<li style='margin-bottom: 6px;'>1 woofer de 10'<li style='margin-bottom: 6px;'>Cobertura uniforme hasta 9.1 m (30 ft)<li style='margin-bottom: 6px;'>Salida para subwoofer con crossover ajustable</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Conectividad: HDMI eARC<li style='margin-bottom: 6px;'>Conectividad: Bluetooth 5.3<li style='margin-bottom: 6px;'>Grado de protección: IP56<li style='margin-bottom: 6px;'>Instalación enterrada parcialmente<li style='margin-bottom: 6px;'>Instalación sobre base placa<li style='margin-bottom: 6px;'>Aplicaciones: patios, terrazas, albercas y áreas comerciales al aire libre</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Amplificador digital D2T<li style='margin-bottom: 6px;'>Torre line array TT10 (Tempest Tower)</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Integración sencilla con HDMI eARC y Bluetooth 5.3
Característica 2	Salida para subwoofer con crossover ajustable para graves profundos
Característica 3	Cobertura uniforme en exteriores con 16 tweeters marinos
Característica 4	Instalación flexible enterrada o sobre base en exteriores
Característica 5	Resistencia IP56 a intemperie para uso comercial continuo
Característica 6	Modo puente a 400W para configuraciones de alta potencia