



Sistema de Abatimiento por Impacto / Brazo de Barrera / Acero al Carbono / Compatible XBF-3000 y XBS-5000

SKU: XBA-DROPARM Marca: ACCESSPRO Categoría: Accesorios

\$429.03

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sistema de Abatimiento por Impacto / Brazo de Barrera / Acero al Carbono / Compatible XBF-3000 y XBS-5000

Este sistema de abatimiento por impacto está diseñado para proteger la integridad del brazo de barrera en instalaciones de control de acceso vehicular. Fabricado en acero al carbono de alta resistencia con acabado en color blanco, proporciona una solución elegante y funcional para entornos que requieren operación continua con mínima interrupción. El mecanismo de soporte desmontable permite la liberación inmediata del brazo al recibir un impacto por parte de un vehículo, facilitando en la mayoría de los casos la recuperación del brazo sin daños estructurales. La instalación se completa con la tornillería incluida, agilizando el despliegue en campo.

Características Principales

- Recuperación rápida del brazo tras impacto vehicular
- Soporte desmontable para liberación controlada del brazo
- Acabado blanco resistente a condiciones de exterior
- Tornillería completa incluida para montaje inmediato
- Compatibilidad con brazos estándar y telescópicos
- Diseño que minimiza daños permanentes al equipo

Especificaciones Técnicas

Material de Fabricación: Acero al carbono

Acabado: Color blanco

Mecanismo de Protección: Soporte desmontable por impacto

Modelo: XBF-3000-L / XBF-3000-R / XBS-5000-L / XBS-5000-R

Solo con brazo XBF-ARM

Solo con brazo XB-TELESC-ARM

Solo con brazo XB-TELESC-ARM

Nota de Operación

El soporte desmontable permite liberar el brazo de la barrera al momento de ser impactado por un vehículo, permitiendo en la mayoría de los casos recuperar el brazo intacto después de haber sido golpeado. Este mecanismo reduce significativamente los costos de mantenimiento y el tiempo de inactividad del sistema de control de acceso.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Recuperación rápida tras impacto vehicular
Característica 2	Soporte desmontable para liberación controlada
Característica 3	Acabado blanco resistente a la intemperie
Característica 4	Tornillería completa incluida para instalación
Característica 5	Compatible con brazos estándar y telescópicos
Característica 6	Diseño que minimiza daños al brazo de barrera