



Kit Panel de Alarma Solar / 85W / 48 Zonas / Batería 100Ah / Teclado Alfanumérico con RF / Botón de Pánico

SKU: VISTA48SOLAR/6160RF Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO

\$8,923.62

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Este kit de panel de alarma solar autónomo integra el panel de intrusión ADEMCO VISTA-48LA con un teclado alfanumérico y receptor inalámbrico 6160RF, diseñado específicamente para operar en instalaciones remotas sin acceso a la red eléctrica. El sistema incluye un módulo fotovoltaico policristalino de 85W, un controlador de carga PWM de 10A con salida USB y una batería AGM de ciclo profundo de 100Ah, manteniendo el sistema operando de forma independiente. Soporta una configuración híbrida de hasta 40 zonas inalámbricas y 8 zonas cableadas, ofreciendo cobertura completa para ranchos, bodegas y sitios aislados. La inclusión de un botón de pánico permite la activación manual de emergencia, mientras que la arquitectura del panel asegura la gestión centralizada de eventos y dispositivos de detección.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit autónomo para sitios sin suministro eléctrico comercial<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Panel de intrusión ADEMCO VISTA-48LA con teclado alfanumérico y receptor inalámbrico 6160RF<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Módulo fotovoltaico policristalino PRO8512 de 85W y 12V<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Controlador de carga EPSolar LS1024EU PWM de 12/24V y 10A con salida USB<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Batería AGM de ciclo profundo de 12V y 100Ah para respaldo prolongado<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Soporte para hasta 40 zonas inalámbricas y 8 zonas cableadas básicas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Incluye botón de pánico SS075CQ para activación de emergencia<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicación ideal para ranchos, bodegas remotas e instalaciones alejadas de la red</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Panel de intrusión ADEMCO VISTA-48LA<li style='margin-bottom: 6px;'>Teclado alfanumérico con receptor inalámbrico 6160RF integrado<li style='margin-bottom: 6px;'>Capacidad para 40 zonas inalámbricas y 8 zonas cableadas<li style='margin-bottom: 6px;'>Módulo fotovoltaico policristalino PRO8512 85W 12V<li style='margin-bottom: 6px;'>Controlador de carga PWM EPSolar LS1024EU 12/24V 10A<li style='margin-bottom: 6px;'>Salida USB auxiliar en controlador de carga<li style='margin-bottom: 6px;'>Batería AGM de ciclo profundo 12V 100Ah<li style='margin-bottom: 6px;'>Botón de pánico SS075CQ para emergencias</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Voltaje del sistema: 12V CC<li style='margin-bottom: 6px;'>Potencia del panel solar: 85W<li style='margin-bottom: 6px;'>Tipo de celda solar: Policristalina<li style='margin-bottom: 6px;'>Corriente nominal del controlador: 10A<li style='margin-bottom: 6px;'>Compatibilidad del controlador: 12V / 24V<li style='margin-bottom: 6px;'>Tipo de batería: AGM ciclo profundo<li style='margin-bottom: 6px;'>Capacidad de batería: 100Ah</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Panel de intrusión ADEMCO VISTA-48LA<li style='margin-bottom: 6px;'>Teclado alfanumérico 6160RF con receptor inalámbrico<li style='margin-bottom: 6px;'>Módulo fotovoltaico PRO8512 85W 12V<li style='margin-bottom: 6px;'>Controlador de carga EPSolar LS1024EU<li style='margin-bottom: 6px;'>Batería AGM 12V 100Ah<li style='margin-bottom: 6px;'>Botón de pánico SS075CQ</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Panel de intrusión Ademco VISTA-48LA con teclado alfanumérico y receptor inalámbrico 6160RF
Característica 2	Módulo fotovoltaico policristalino PRO8512 de 85W 12V para sitios sin suministro eléctrico
Característica 3	Controlador de carga EPSOLAR LS1024EU PWM de 12/24V 10A con salida USB
Característica 4	Batería AGM de ciclo profundo de 12V 100Ah para respaldo de energía prolongado
Característica 5	Incluye botón de pánico SS075CQ para activación de emergencia
Característica 6	Soporta hasta 40 zonas inalámbricas además de 8 zonas cableadas básicas
Característica 7	Ideal para instalaciones remotas o sin acceso a la red eléctrica, como ranchos o bodegas