



Sistema de Cámara de Reversa Alámbrico / Monitor LCD 7 Pulgadas Full HD / Cámara IR CMOS 18 LEDs / Ángulo de Visión 120° / IP69K / 12/24 VCC / Cable 20 m (65.6 ft)

SKU: EP790J Marca: EPCOM Categoría: Accesorios

\$2,524.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sistema de visión trasera alámbrico diseñado para vehículos de trabajo, montacargas y maquinaria industrial que operan en entornos de alta exigencia. El monitor LCD de 7 pulgadas Full HD proporciona visualización en tiempo real con excelente calidad de imagen, incluso en condiciones de iluminación deficiente, gracias a la cámara infrarroja CMOS equipada con 18 LEDs. El diseño de pantalla plana y formato ancho permite un montaje discreto en cabinas de operación. La cámara con certificación IP69K garantiza resistencia a la entrada de agua bajo presión y temperatura extrema, condición esencial para aplicaciones en industria alimentaria, construcción y logística. El sistema soporta hasta dos cámaras simultáneas, expandiendo la cobertura visual según los requerimientos operativos. La alimentación dual 12/24 VCC facilita la integración en flotas heterogéneas sin modificaciones eléctricas adicionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Monitor LCD 7 pulgadas Full HD de alta resolución<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Cámara infrarroja CMOS con 18 LEDs para visión nocturna<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Ángulo de visión ultra ancho 120°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Compatibilidad de alimentación 12/24 VCC para vehículos industriales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Sistema exclusivo para visión en directo, sin capacidad de grabación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Soporte para hasta dos cámaras simultáneas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Sistema exclusivo para visión en directo, sin capacidad de grabación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Cable de extensión de 20 m (65.6 ft) incluido<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Certificación FCC en cámara<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Resoluciones soportadas: 700 TVL / 720p / 1080p<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tipo de sensor: CMOS• Modo de operación: Visión en directo únicamente</div><div style='margin-bottom: 30px;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño de Video</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Resolución: 700 TVL / 720p / 1080p<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Ángulo de visión: 120°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Visión nocturna: 18 LEDs infrarrojos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Especificaciones Físicas y Eléctricas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Monitor: LCD 7 pulgadas Full HD<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Voltaje de operación: 12/24 VCC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Certificación cámara: IP69K<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Certificación cámara: FCC• Capacidad de cámaras: Hasta 2 simultáneas</div><div style='margin-bottom: 30px;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Monitor LCD 7 pulgadas Full HD<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Cámara infrarroja CMOS con 18 LEDs<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Cable de extensión de 20 m (65.6 ft) incluido• Accesorios de montaje para instalación</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Monitor LCD 7 pulgadas Full HD para visualización óptima en vehículos móviles
Característica 2	Cámara IR CMOS con 18 LEDs para operación en condiciones de baja iluminación
Característica 3	Ángulo de visión ultra ancho 120° que elimina puntos ciegos en maniobras de reversa
Característica 4	Certificación IP69K en cámara para resistencia extrema a agua, polvo y lavado a presión
Característica 5	Compatibilidad dual 12/24 VCC para integración en flotas de vehículos industriales
Característica 6	Cable de extensión de 20 m (65.6 ft) incluido para instalación en montacargas y maquinaria pesada

RimeIT • Toluca, Estado de México • Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 13:51